

水泥检查井 东星耀检查井厂家 水泥预制检查井厂家

产品名称	水泥检查井 东星耀检查井厂家 水泥预制检查井厂家
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

产品详情

操作要点

1.井筒砌筑

井口高度不足的应按要求长井，井口砌砖应按检查井砌筑标准控制，应砂浆饱满、砌筑规范、尺寸准确；基底井周部分采用低标号C15混凝土填实、找平。井口高度为粗粒式沥青砼下16cm，保证井口上直接安装预制调节环。

井圈安装

预制调节环外径为1020mm，水泥预制检查井厂家，防沉降检查井结构层破除区域直径控制在1350mm，用水泥砂浆将混凝土预制调节环固定，井圈与井口同心，与水稳上基层顶面齐平，稳固调平；预制调节环与道路基层每侧宽度为165mm，采用现浇混凝土进行填充。

井筒的安装：

1、所有井座安装后统一安装。2、根据图纸设计地面标高来确定井筒的长度选材。3、井筒与井座上承口连接采用橡胶密封圈承插连接方式。4、接时井筒应保持垂直，不得使用重物敲打。5、当井筒安装后，上口应做临时封堵。、安装后查看确保井管与水平面垂直。

闭水试验：

1、回填前做闭水试验。2、在一标段处封堵管道。3、起始井处注入水流。4、在封堵管道上一井座处观察，水泥检查井生产厂家，检测检查井的几个漏点，水位到井筒和井座连接处上端即可。

井盖安装后暂不进行沥青上面层摊铺的，水泥检查井厂，可在浇筑快硬型混凝土后采用砂浆（或快硬型混凝土）进行井盖周围顺坡，沥青上面层摊铺前剔除。

井口内膜拆除

井口内膜在快硬型混凝土达到拆模板强度时，方可进行拆除。

检查验收

采用“十字”线检测井盖安装高度，水泥检查井，记录误差值，井盖高程差值应控制在2mm以内。

整改

不合格的坚决全部返工，重新加固，不允许井周局部处理。

清理

应明确井内清理的概念，管内、管口、井内、井壁、流槽、踏步等，各部位都应清理干净。

井框内及周围也应清理干净，保证井框安装吻合、井框与沥青结合紧密。

水泥检查井-东星耀检查井厂家-水泥预制检查井厂家由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东星耀水泥制品有限公司是从事“钢筋混凝土排水管,人行道砖,透水砖,落水篦子,盖板,路沿石”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总。