

HEME高弹性环氧改性防腐涂料 耐水浸泡 耐久性、耐磨性性能均优

产品名称	HEME高弹性环氧改性防腐涂料 耐水浸泡 耐久性、耐磨性性能均优
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.30/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:2Mpa 型号:II
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

桥梁在海洋环境中承受着交变载荷、海浪冲蚀、汽车尾气污染等多种腐蚀因素的交互作用，甚至还要承受台风雷暴等极端天气的考验，腐蚀往往在容易被人忽

略的地方发生，对桥梁结构的完整性和稳定性造成损伤。这种结构完整性损伤会在飓风载荷和车辆的交变载荷下加剧，在一定的外界条件下会对桥梁产生严破

坏，甚至导致桥梁坍塌。海洋环境下钢筋混凝土的结构腐蚀主要体现在混凝土结构性能退化和钢筋腐蚀两方面。混凝土本身腐蚀破坏机理包括混凝土碳化以及

混凝土冻融循环等破坏等。由于混凝土本身性能退化以及氯离子的侵蚀，破坏了钢筋表面的保护性环境使钢筋所处环境满足腐蚀发生的条件，从而导致钢筋发

生腐蚀。

中华大地上的儿女，一路追光，跋山涉水，收获生生不息的希望。在过去的十年，无论是田间地头、繁华都市，都能看到奋进的我们。科学利用宝贵水资源，

发挥每一方水的大生态效益。再次实现全线通水，继续向“流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河”目标迈进。HEME高弹性环氧改性防腐涂料,掺入无机

填料及各种助剂配制而成的、高分子的理想环保涂料。该涂料无毒无污染，高耐腐蚀性，在砼干湿面上

均可施工，施工后的涂层有柔韧性，能抵抗混凝土微细

裂纹造成的腐蚀及渗漏水，施工方便、耐候性好、粘结力强。根据国标GB/T50046-2008《工业建筑防腐蚀设计标准》的要求，分为：一级防腐（重防腐），

二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐）。

主要特性

- 1、绿色环保，无害无味，安全方便
- 2、干湿基面均可施工，对水分、湿气不敏感。
- 3、对钢筋混凝土的表面有良好的附着力，耐干湿冷热交替性能特强
- 4、柔韧性，延展率大，耐水冲刷。
- 5、在腐蚀介质中迎水面，背水面不起泡不脱落。
- 6、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、矿物油，海水等。
- 7、不粉化、不龟裂，热稳定性能好、涂层无接缝，防腐防水性能突出。

适用范围

- 1、隧道、涵洞、矿井，地槽，地沟，污水池，食用清水池，水塔，水池，水箱，水闸，冷却塔，地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。
- 2、各种工业，民用建筑物，屋顶，内外墙，卫生间，厨房，天沟，阳台，下水道，仓库，或桥梁灌缝，浇灌伸缩缝等防水，防潮，防腐蚀等工程。

注意事项；

编辑 播报

- 1、施工温度应在0 至45 ；
- 2、调配好的浆料要在1小时内用完；

- 3、寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存，液体组份的贮存温度不低于0℃；
- 4、使用时，勿在本产品中掺入水分或其它材料；
- 5、施工时请采用合适的防护措施，如手套等