

年产30万加气砖生产线

产品名称	年产30万加气砖生产线
公司名称	郑州纺织机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区南阳路290号
联系电话	0371-63585565 15838038879

产品详情

加气混凝土是由硅质材料（粉煤灰或砂）和钙质材料（水泥、石灰）为主要原材料，掺加适量调节材料（石膏）及少量发气材料（铝浆），经原材料处理、配料搅拌、静停切割、蒸压养护而制成的一种新型墙体材料。它可以制作成各种规格的砌块。具有重量轻，抗压强度大，保温隔热性能好，提高房屋的舒适性和功能性，降低建筑成本，能有效抵抗水灾、火灾、飓风和地震，保护生命和财产，在制造、运输、使用过程中无污染，保护耕地，节能降耗等优点，是一种性能良好的新型墙体材料。

加气混凝土原材料的技术要求

- 1.粉煤灰：技术参数如下：二氧化硅及三氧化铝的含量大于70%，烧失量小于8%。
- 2.块状生石灰：有效氧化钙含量大于75%，消解时间8-15分钟，消解温度大于65度，过烧石灰含量小于8%，粉灰含量小于10%，氧化镁含量小于5%。
- 3.石膏：二水生石膏或磷石膏，三氧化硫含量大于35%。
- 4.铝浆：固体分含量大于65%，活性铝含量大于90%。
- 5.水泥：32.5R散装水泥。
- 6.砂：二氧化硅含量大于85%，粘土含量小于3%，无杂草、石子。

www.htjiaqi.com

www.htjiaqizhuan.com