

丹麦格兰富水泵机械密封CM10-3.CM10-4

产品名称	丹麦格兰富水泵机械密封CM10-3.CM10-4
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CM10-4 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

电机

CM和CME泵配全密封风扇冷却的2极电机，电机的主要尺寸满足EN标准。电容差符合EN60034。

绝缘等级：F防护等级：IP55供电：1*220-240V,50Hz,波动10%3*220-240/380-415,50Hz

运行条件

高环境温度和液体温度的关系高环境温度取决于液体温度，如下表所示

大环境温度-----	液体温度-----	55-----	9050-----	10045-----
11040-----	120-----			

对于CME泵，大环境温度为40度

大工作压力和允许的液体温度大工作压力和允许的液体温度取决于泵的材质，轴封的类型以及泵送的液体。

材质-----轴封-----允许的液体温度-----大工作压力

铸铁-----	AVBX-----	-20至+40度-----	10bar(EN-GJL-200)-----	+41-----
至+90度-----	6bar-----	AQQX-----	-20至+90度-----	10bar-----
		不锈钢(EN1.4301/AISI304)-AVBX-----	-20至+40度-----	
		10bar-----	+41至+90度-----	6bar-----
			AQQX-----	-20至+90度-----
				16bar-----
		+91至+120度-----	10bar-----	
	(EN1.4401/AISI316)-AVBX-----	-20至+40度-----	10bar-----	

-----+41至+90度-----6bar-----
-----AQQX-----20至+90度-----16bar-----+91至+120度-----
-----10bar对于温度低于0度的液体(在水中加入乙二醇), 由于粘度增加, 所以需要更大的电机输出。120度仅适用于泵配AQQE轴封的情况。根据需要可以提供用于液体温度低于-20度的CM和CME泵, 详情咨询格兰富。

管路连接

可调卡箍连接DIN法兰JIS法兰PJE连接英制螺纹RPNPT内螺纹

材资说明

电机部件

电机法兰：铸铁定子外壳：铝硅合金风扇外壳：PBT/PC合金

风扇：合金波纹弹簧：钢接线盒：铝硅合金底座：彩涂钢导引盘：硅油(LSR)轴承盖板：PPS

泵部件

轴封，钢件：不锈钢轴封，密封面：Al₂O₃/碳或都SiC泵轴：不锈钢O型圈：EPDM、FKM、FFKM垫圈：Aramide纤维(nbr)排水腔：铸铁(CM-A)或不锈钢进水腔：铸铁(CM-A)或不锈钢泵腔：不锈钢塞子：不锈钢叶轮：不锈钢间隔管：不锈钢夹箍：不锈钢法兰：铸铁(CM-A)衬套：不锈钢螺母：不锈钢A4垫片：钢