

# 氮化硅浆料离心喷雾造粒干燥机25kg

产品名称	氮化硅浆料离心喷雾造粒干燥机25kg
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

氮化硅浆料离心喷雾造粒干燥机25kg

设计基础数据

待干燥物料： 氮化硅浆料

溶剂成分： 乙醇

循环气体： 氮气

料浆固形物含量： 约 50 %（满足雾化、输送要求）

料浆PH值： 中性

料浆温度： 常温

干燥塔进风温度： 150 ~ 200 （温度可调）

干燥塔出口温度： 75 ~ 100 （温度可调）

产品外观： 50微米（可调）

产品残余湿含量： 1%（可调）

电源： 380/220V 50Hz

加热方式： 防爆电加热

#### 设备性能参数

溶剂蒸发量： 25Kg/h

2. 干粉产能： 25Kg/h（以固形物含量50%计）

电加热功率： 45Kw

机械功率： 约10Kw

机组压力范围： 1500~5000Pa

冷凝塔出口温度 15

塔内含氧量 3%

溶剂回收率： 95%

干燥塔尺寸（内胆尺寸）： 3200 × 1500 × 70 °

冷水机功率：            用户自备（水温7-10 、水循环量5m/h）