

# 化工侧入式袋式过滤器

产品名称	化工侧入式袋式过滤器
公司名称	佛山市顺德区北滘飞弘过滤器材厂
价格	3200.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇林头居委会105国道广珠公路南侧(林头加油站往广州方向30米右侧)
联系电话	86-075726328952 13192693585

## 产品详情

品牌：Feihong

种类：口袋式过滤

用途：液体过滤

价格优惠，质量上乘，面议，我公司是广东省内品种最齐全的过滤器材企业，质量一直名列行内前茅。

产品简要描述：

侧入系列袋式过滤器是采用顶盖设计可配合任意进料口连接方向。简单的结构使滤器清洗更容易。配合最小的死角空间提高过滤器在各行业的应用。过滤器单密封圈设计提供一个极好的密封作用。三点滤袋压板使过滤袋的密封得到透明的操作保证。确保经年累月的使用保持一致。产品优点：安装及操作简单、方便，占地面积较小。过滤精度高，适用于任何细微颗粒或悬浮物，过滤范围可从0.45 ~ 200微米；有效过滤面积大，一个滤袋过滤功能相当于同类型滤芯5 ~ 10倍，可大大降低成本用途广泛，可用于粗滤、中滤或精滤；单位过滤面积的处理流量较大，过滤阻力较小，过滤效率高；在达到同样过滤效果的情况下，比较起板框精滤机、滤芯式过滤器、原水预过滤机和精滤机等设备具有投资成本较低、使用寿命长和过滤成本低等优点。

在同样结构合理、操作费用低、过滤效果和处理量的情况下，价格远比国外进口袋式过滤器低。结构：四套 SUS304M16A4 摇锤式环首螺栓的顶盖固定方式使过滤器更能承受极高的过滤压力和水锤式的压力冲击。出入口径：2 ( DN50 ) 法兰连接，1/4 排气阀 / 压力表，可升降固定支架。表面处理内外电解抛光。可选购空心球或内置支架，及加热夹套。40AM,80AM通用侧入式过滤器参数：

袋式过滤器名称	40AM	80AM

滤袋型号	1号袋	2号袋
流入方式	侧进底出	
最高流量水(M3/H)	25	50
体积(公升,约)	15	30
重量(KG,约)	33	40
过滤面积(M2)	0.25	0.5
工作压力	0.3--0.8	
表面处理	喷砂后哑光电抛P320# 电抛光	
材质	A=SUS304 B=SUS316	

过滤器标准型号：1号（40）过滤器 2号（80）过滤器 3号过滤器 4号过滤器 多袋式过滤器

配套过滤袋型号 1号袋 2号袋 3号袋 4号袋 2号袋

过滤面积（m2） 0.25 0.5 0.056 0.115 1.0-6.0

夹套操作压差 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4

夹套进出口 DN15、25、40、50、65、80、100法兰或外螺纹连接

滤器的操作温度 120 （更高的温度需定制） 飞弘将以质优价廉的产品竭诚为您服务

\_\_\_\_\_好滤器 飞弘造\_\_\_\_\_