

# 上海高藤门业供应工业卷帘门，卷帘门，防风卷帘门

产品名称	上海高藤门业供应工业卷帘门，卷帘门，防风卷帘门
公司名称	上海高藤门业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区久富开发区易富路西88号
联系电话	086-02137820097/37820079/67626544 13310039001

## 产品详情

我公司供应快速门、快速卷门、快速卷帘门、高速门、高速卷门、高速卷帘门、pvc软门、工业门、卷帘门、上海快速卷帘门、欧式门、上海快速卷门、防火卷门、卷门，防火卷帘门、上海快速门、上海高速卷帘门、上海高速卷门、上海高速门、PVC防静电门帘、PVC各种防静电薄膜、pvc门帘、透明pvc门帘、折叠式pvc门帘、防虫PVC门帘、防护光pvc板、防紫外线pvc薄膜、PVC防弧光板,透明pvc板；复合型钢质防火防烟卷帘与普通型钢质防火防烟卷帘的不同处，关键在于帘板采用专用机械设备。主帘板和辅助帘板一次性挤压而成，表面光滑，无焊接，强度大等特点。中间填有不燃隔热火材料，大大减小背火面的幅射热，具有耐火时间长，性能优越，并可省去水幕保护系统，能满足各类防火分区的隔断作用，垂直升降的复合型钢质防火卷帘配有手动和电动启闭装置，可与消防中心实现自动和联动控制。产品按GB14102-2005检测，其耐火时间在4小时以上，经专家工程技术人员鉴定和全性能检测，认为该产品性能和质量均达到和超过国内外同类产品的水平。产品销售全国各地。技术性能：防火性能：按国标GB14102-2005《钢质防火卷帘通用技术条件》，F4类耐火极限分级 3.0h、>4.0h。经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验 3.0h、>4.0h。1、防烟性能：防烟型卷帘漏烟量不大于0.2m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>min。2、抗风压强度：各型卷帘的抗风压性能平均80Pa/m<sup>2</sup>。

地址：上海市松江区久富开发区易富路西88号 邮编：201615 电话:13564378271 021-67626370  
-806 传真：021-67626370 联系人：侯兰香 email:shanghaijinhu0@126.com  
网址：<http://www.gao-teng.com>