

线绕式过滤芯

产品名称	线绕式过滤芯
公司名称	佛山市顺德区北滘飞弘过滤器材厂
价格	7.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇林头居委会105国道广珠公路南侧(林头加油站往广州方向30米右侧)
联系电话	86-075726328952 13192693585

产品详情

产品名称：滤芯

品牌：Feihong

用途：液体过滤

价格优惠，质量上乘，面议，我公司是广东省内品种最齐全的过滤器材企业，质量一直名列行内前茅。

一、纱线材质：PP过滤纱线，脱脂棉纱线，玻璃纤维；

二、中心支撑骨架材质：PP，不锈钢（304，316）

三、产品功能：可有效的去除各种颗粒杂质、悬浮物质；

三、产品尺寸：

长度：125，10"(250或254mm)、20"(500或508mm)、30"(750或762mm)、40"(1000或1016mm)等

密度：0.5 μm、1 μm、5 μm、10 μm、20 μm...100 μm、200等

外径：60mm、64 ± 1mm、115mm（大胖型）内径：28mm、30mm

四、常用型号：

1、SW-PP通用型滤芯（PP骨架+PP纱线。用途：PCB，电镀，水）

- 2、SW-PPB包布型滤芯（PP骨架+过滤布+PP纱线。用途：PCB，电镀，水）
- 3、SW-PPT脱毛型滤芯（滤芯表面纱线经过脱毛处理。用途：PCB、电镀）
- 4、SW-PPD深度型滤芯（滤芯缠绕的精度可内紧外稀，纳污量大！）
- 5、SW-PPC复合型活性炭线绕滤芯（活性炭+PP纱线，有多种功效！）
- 6、SW-PP115大胖型滤芯（外径115mm）。
- 7、SW-CT脱脂棉滤芯（不锈钢骨架+脱脂棉纱线）。（耐高温用途）。
- 8、SW-BT玻璃纤维缠绕滤芯。（耐高温用途）

五、使用温度：PP纱线材质：5 --80 ；

脱脂棉纱线材质：120

玻璃纤维材质：200

六、测试流量：10"1 μ --18L/min,10"5 μ --26L/min,10"50 μ --38L/min

七、产品用途：水过滤、PCB、电镀、化工等工业药水过滤；