

外卡式气动管子切割坡口机

产品名称	外卡式气动管子切割坡口机
公司名称	普雷萨斯工业设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	中国江苏昆山伟业路现代广场B座1109
联系电话	0512-50357101 13616260810

产品详情

产品特点：

ISF系列产品为轻便型外部安装式管子切割坡口装置，具有重量轻、径向净空小、便于携带、使用方便等特点。

应用范围：

广泛应用于石油、化工、天然气、食品、锅炉、制药、核电、场馆建设等行业管道安装工程及抢修作业，如西气东输工程。

驱动方式：气动

产品性能：

自动进刀，无需手动调整，高效率，高品质

机体为对开式圆环结构，可分为两瓣，安装于管线的任何位置，快速方便。

一次夹装，可同时实现切割、坡口加工。

可以对各种型号规格管道、压力容器及蒸汽发生器进行安全快速的切割坡口加工。

适用于各种等级的碳钢、不锈钢、合金钢等钢管的切削加工坡口。

可根据客户要求加工不同形式的坡口：“U”，单“V”，双“V”及“J”型。

完全的冷切割方式，不改变管子材质。

加工范围更广：管子直径从10mm到1500mm均可选型加工

根据管子直径规格的不同，公制与英制两套标准可供自由选型；

ISF系列产品主要参数：

气动马达驱动，加工过程不产生火花，施工安全可靠，特别适用于易燃、易爆、危险性作业场所。

功率：0.9---2.5KW

空气工作压力：0.5—0.7MPa

空气耗气量：1500—3600L/min

英制型号

公制型号

气动	加工范围(mm)	切割坡口厚度
ISF-168	1" -6" (25.4—168.3)	25/50
ISF-219	2" -8" (50.8—219)	25/50
ISF-273	4" -10" (114.3—273)	25/50
ISF-323	6" -12" (168.3—323)	25/50
ISF-355	7" 14" (177.8—355.6)	25/50
ISF-406	10" -16" (254—406.4)	25/50

ISF-457	12" -18" (323.9—457.2)	25/50
ISF-508	14" -20" (355.6—508)	25/50
ISF-610	18" -24" (457.2—609.6)	25/50
ISF-762	24" -30" (609.6—762)	25/50
ISF-914	30" -36" (770—914.4)	25/50
ISF-1066	36" -42" (914.4—1066.8)	25/50
ISF-1220	42" -48" (1066.8—1219.2)	25/50

气动	加工范围(mm)	切割坡口厚度
ISF-80	¢ 10-80	25/50
ISF-150	¢ 65-150	25/50
ISF-300	¢ 150-300	25/50
ISF-450	¢ 300-450	25/50
ISF-600	¢ 450-600	25/50
ISF-750	¢ 600-750	25/50
ISF-900	¢ 750-900	25/50
ISF-1050	¢ 900-1050	25/50
ISF-1160	¢ 980-1160	25/50
ISF-1240	¢ 1040-1240	25/50
ISF-1300	¢ 1100-1300	25/50
ISF-1500	¢ 1300-1500	25/50
ISF-1700	¢ 1500-1700	25/50
ISF-1910	¢ 1700-1910	25/50
ISF-2100	¢ 1900-2100	25/50
ISF-2300	¢ 2100-2300	25/50

