

松下PT-BAZ612C投影机 松下BAZ612C展览展示展厅专用 BAZ612

产品名称	松下PT-BAZ612C投影机 松下BAZ612C展览展示展厅专用 BAZ612
公司名称	深圳市创影天发科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区保洁路红岗2号大院1栋511室（仅限办公）
联系电话	15994732589 15994732589

产品详情

松下PT-BAZ612C激光高清投影机 松下BAZ612C展览展示展厅专用 BAZ612

投影机代理：松下、科视、爱普生、NEC、视美乐 寺

松下工程投影机长短焦镜头及灯泡、厂用镜头、短焦镜头、长焦镜头

高速维修投影机、投影机租赁

早视屏幕：工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、

弧形幕、纱幕、雾屏、触摸LED屏、异形LED屏、LED互动屏、OLED透明屏

液晶激光高清机：SMZ58，SMZ68，SMZ78，SMZ88C

SMZ10K，SMZ13K，SMZ16K，BMZ50C，BMZ60C，BAZ512,BAZ612C，BAZ712，BAZ502,BAZ602C。。。。

DLP激光机：FRQ080C，FRQ100C，FRZ570C，FRZ580C，FRZ680C，FRZ69C，FRZ79C，FRZ89C，FRZ99C，FRZ98C，FRZ120C。。。。。

主要参数

产品类型 工程投影机

投影技术 LCD

显示芯片 0.64英寸芯片

亮度 6200流明

亮度均匀值 85%

对比度 3000000:1

标准分辨率 WUXGA (1920*1200)

光源参数

光源类型 激光

光源寿命 正常模式：20000小时，经济模式：24000小时

投影参数

聚焦方式 手动聚焦

变焦比 1.6X

光圈范围 $F=1.6-2.12$

实际焦距 $f=15.30-24.64\text{mm}$

投射比 1.09-1.77:1

投影尺寸 30-300英寸

屏幕比例 16:10

光轴(偏称轴) 垂直： $\pm 44\%$ ，水平： $\pm 20\%$

画面调节 梯形校正 垂直： $\pm 25\%$ ，水平： $\pm 35\%$

系统参数

扬声器 10W × 1

接口参数

输入接口 2 × HDMI 19-pin

2 × D-sub 15-pin (阴)

2 × M3立体声 mini-jack

1 × D-sub 9-pin (阴)

1 × RJ-45

控制接口 1 × USB连接器(类型A)

规格参数

产品噪音 正常模式：36dB，经济模式：26dB

电源功率 360W

普通模式：375W，节能模式：265W，低噪音模式：260W

电源性能 AC 200-240V，50/60HZ

外观描述 机身材料：模压塑料

产品尺寸 不含凸起部分：399*115*348mm

支脚*短时：399*133*348mmmm

产品重量 6.9kg

防尘滤网 更换周期：约20000小时

适用环境 工作温度：0-45℃，工作湿度：20-80%（无冷凝）