

G型带齿轮减速单螺杆泵

产品名称	G型带齿轮减速单螺杆泵
公司名称	浙江永嘉长虹泵业制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江温州市东瓯街道张堡工业区6号
联系电话	0577-67312427

产品详情

G型带齿轮电磁调速电机螺杆泵--概述

单螺杆泵<http://www.changhongpump.com/product/html/?12.html>

是按迴转啮合容积式原理工作的新型泵种，主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。由于该二部件的特殊几何形状，分别形成单独的密封容腔，介质由轴向均匀推行流动，内部流速低，容积保持不变，压力稳定，因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa，扬程60m(清水)，自吸高度一般在6m，适用于输送介质温度80 以下(特殊要求可达150)。因定子选用多种弹性材料制成，所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送，有一般泵种所不能胜任的特点。其流量与转速成正比。

传动可采用联轴器直接传动，或采用调速电机，三角带，变速箱等装置变速。

这种泵零件少，结构紧凑，体积小，维修简便，转子和定子是本泵的易损件，结构简单，便于装拆。

G型带齿轮电磁调速电机螺杆泵--技术参数流量：0-150m³/h；扬程：60-120m；功率：0.75-37kw；转速：500-960r/min；口径：20-135MM；温度：-15-200 。

G型带齿轮电磁调速电机螺杆泵--性能参数