

氰凝防腐涂料 无毒质轻、耐温耐压耐腐蚀

产品名称	氰凝防腐涂料 无毒质轻、耐温耐压耐腐蚀
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	可售卖地:全国 保质期:12月 功能:防腐 防水
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

氰凝防腐防水涂料组成 由氰凝预聚体、羟基反应物添加剂、催化剂、溶剂等组成的防水防腐涂料。

主要特性 涂料粘度小，渗透力强，涂膜机械性能好与被涂物表面粘结强度高；

具有的耐化学药品，耐热及耐辐射性能；强度高，耐磨且具光泽；

防腐蚀性能，涂膜耐油、耐酸、碱、盐、耐化学药品及工业废气；漆膜的耐水及抗渗性能。

用途；

用于混凝土表面、化工设备、管道、油罐以及水闸、水坝、码头、矿井等设施或设备的防腐；用于水乐园、冷库、建筑设施、室内地坪、地下室、水塔、水池、车库、隧道、地下建筑物、水工构筑物等混凝土的表面防水、防潮。

应用范围:

各种水塔、水池、水箱、水闸、水坑的防渗、防水、防腐。

各种冷却塔、冷水塔防水、防腐。

各种冷水池、车间地沟、地槽防水、防腐。

混凝土基面处理

要点：保证即将施工的混凝土基层面是完整的、干净的、密实的、没有大于0.3mm的缝隙。强度在C25以上。混凝土表面可以潮湿，但不能用明水；氰凝防腐

涂料施工队伍进场之前总包单位需将施工作业面的模板、脚手架和混凝土表面的浮浆、泥土等渣滓清理干净；将混凝土基层的穿墙螺栓孔钢筋割掉，用速凝水

泥封实；检查是否有细微裂缝线，如有裂缝要采用修补的方法进行修补。修补可以采用此做法：沿着裂缝线凿出宽约5cm，深约3cm的V型槽，先喷氰凝防腐

涂料一遍，然后用速凝水泥抹实（为了防止速凝水泥凝固过程中产生新的裂隙，凝固过程的几分钟内用刷子湿水多次养护），再喷永凝液DPS一遍；墙上的蜂

窝、麻面及漏筋处，须凿去表面的松散砼，用清水冲洗干净。待表层晾干后，喷氰凝防腐涂料一道，然后用速凝水泥抹实，再喷氰凝防腐涂料；

涂刷要求：

对不同结构部位采取强度不同的憎水处理措施，如对于长期浸泡在海水中的墩柱，采用氰凝防腐防水涂料三遍喷涂，对于主梁等外露混凝土表面采用氰凝防腐防水涂料喷涂两遍对于桥梁围护结构则喷涂一遍。

成品保护：涂刷后的成品表面禁止乱写乱画，防止施工过程中的划伤及擦伤。

质量控制与检查：

1、涂刷过程中随时注意涂层表面状况，当发现漏涂、流挂等情况时，及时进行处理。

2、由于该类防腐涂料为渗入型涂料，每层涂刷结束后将进行外观目视检查，喷涂过程中必须有专人全过程旁站，涂刷过程中做好现场施工记录，确保无漏涂现象。

目测检查标准为：涂层表面均匀

涂料着色强度表示色彩色相在应用表面的强烈程度。

提高着色强度涂料就会看起来更加明亮，对顾客更有吸引力。

通过平衡相互对立的各种因素，可以创造优研磨条件。降低颜料的平均粒径可以提高着色强度。

提高研磨色浆中颜料含量会增加粒子的相互碰撞，提高颜料的破碎率，但是也增加了粘度，降低了研磨的动能，使磨料小球或珠子对颜料的破碎能力下降。

使用聚合物分散剂可以改变这种变化。使用分散剂可以研磨更高颜料浓度，使粒子破碎更加迅速，同时防止研磨过程中的粘度升高。终，分散剂使更细小的粒子碰撞稳定性增加，不絮凝，从而充分发挥其内在的着色强度