

自动行进式数控倒角机（倒棱机）

产品名称	自动行进式数控倒角机（倒棱机）
公司名称	普雷萨斯工业设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	中国江苏昆山伟业路现代广场B座1109
联系电话	0512-50357101 13616260810

产品详情

本机专为管材、板材坡口、倒角而设计，是一台自动推进式数控坡口加工工具。适用于对各种金属板材、管材焊接前倒角、坡口加工。其重量轻（较同类产品而言），震动小，操作简便，安全可靠。

技术参数：

伺服电机：2.3KW，220V，50—60Hz；

最大扭矩：45N.M.

最大坡口宽度：0.71（18mm），以30°坡口为例；

最大坡口深度：0.61（15.6mm），以30°坡口为例；

加工速度：3m/min,(倒角深度和材质不同，可按需要进行调速)

最小板厚：6.0mm，最大板厚：38.1mm（如需加工更薄或更厚板材，需另行设计）

加工能力

坡口角度	抗拉强度
------	------

	64000ibs/in2(45kg/mm2)		71000ibs/in2(50kg/mm2)		85000ibs/in2(60kg/mm2)	
A	W	D	W	D	W	D
22.5 °	0.71 (18mm)	0.65 (16.6mm)	0.63 (16mm)	0.58 (14.8mm)	0.55 (14mm)	0.51 (13mm)
30 °	0.71 (18mm)	0.61 (15.6mm)	0.63 (16mm)	0.55 (13.9mm)	0.55 (14mm)	0.48 (12.1mm)
37.5 °	0.67 (17mm)	0.53 (13.5mm)	0.59 (15mm)	0.47 (11.9mm)	0.51 (13mm)	0.41 (10.3mm)
45 °	0.63 (16mm)	0.45 (11.3mm)	0.55 (14mm)	0.39 (9.9mm)	0.47 (12mm)	0.33 (8.4mm)
55 °	0.59 (15mm)	0.34 (8.6mm)	0.51 (13mm)	0.29 (7.5mm)	0.43 (11mm)	0.25 (6.3mm)

标配5种不同角度调节档：22.5 °、30 °、37.5 °、45 °、55 °。