

湖北仙桃西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	湖北仙桃西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

湖北仙桃西门子代理商一级代理商SIEMENS 通过 MANA

端子和机壳接地之间的等电位连接导线，可确保 UISO 不超过允许值

静电敏感设备贴有带有以下符号的标签：小心 静电敏感设备可能会因远低于人类可以感知的电压而损坏
要设计一个冗余电源，请将电源模块插到机架的插槽 1 和插槽 3 中 模拟量模块 5.9

将传感器连接到模拟量输入 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 233

连接非隔离传感器 根据本地条件或干扰的不同，在本地分布的测量点间可能出现电位差

UCM(静态或动态) 内部补偿的温度误差 仅当使用热电偶测量时才会出现内部补偿的温度误差 PS 407 20A

操作员控件和监视元件 36 \$ 5\$ \$\$;)05 %\$77 ,1',& %\$77 %\$77 2)),17) %\$) %\$77)'& 9'& 9 %\$77) %\$77 %\$77 ,17)%\$) %\$77) 9'& 9'& / (' 婉脰 婉脰)05 朽 榉 %\$77 ,1',& %\$77 2)) %\$77 朗 图 3-6 PS 407

20 A 操作员控件和监视元件 电源连接 AC 电源插座用于将 PS 407 20A 连接到 AC 和 DC 电源

文档，可在“服务与支持”中通过搜索功能查找 如上所述，在 CPU 处于 STOP 模式时设置静态参数
硬件中断 数字量输入模块可在信号状态变化的上升沿、下降沿或上升沿及下降沿时触发每个通道的
硬件中断 数字量模块 4.5 数字量模块的中断 S7-400 自动化系统模块数据 102 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 可分别执行每个通道的参数分配

[扬州西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)