

广西喷码机、南宁打码机、柳州电脑喷码机、桂林印码机、北海食品喷码机、桂林日期喷机、玉林电脑喷码机、河池自动喷码机、喷码机

产品名称	广西喷码机、南宁打码机、柳州电脑喷码机、桂林印码机、北海食品喷码机、桂林日期喷机、玉林电脑喷码机、河池自动喷码机、喷码机
公司名称	广西中科汇百标识技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	南宁市民族大道82号嘉和城南湖之都1201室
联系电话	0771-2522250 13481050358、15994375840

产品详情

广西喷码机13481050358，南宁喷码机，供应桂林喷码机、贺州喷码机、梧州喷码机、批发柳州喷码机、贵港木板喷码机、玉林制药厂喷码机、河池喷码机、喷码机价格、钦州喷码机、北海喷码机、防城港喷码机、百色市喷码机、中科汇百南宁喷码机，广西激光喷码机，南宁食品喷码机，广西南宁食品喷码机、水泥厂专用喷码机、小字符喷码机、大字符喷码机、激光喷码机、激光打标机、激光雕刻机（农经理13481050358 0771-2522250 www.zknbnn.com）

产品特点：

我们的创新使您的工作更轻松

创新的PZ Pilot系列喷码机为您对小字符喷码需求提供了一个选择机会。PZ Pilot用户可以在多孔材质或无孔材质表面喷印四行的信息。无论您需要在什么产品上喷印，PZ Pilot都可以很好地满足您的工作需求。

优质的分辨率使您的产品喷印最优

采用工业领域高解晰专利技术，PZ Pilot提供了比点阵式、连续式或者高解晰喷印系统更高的喷印质量。有128个可寻址的喷射孔，PZ Pilot有180dpi分辨率。结果是能够提供市场上所有工业喷码系统所提供的清晰文本信息、条形码及清晰的logo和图示信息。

喷印就如数1 - 2 - 3一样简单

PZ Pilot是您每日包装操作中的所必需的一部分。一个简单、易用的输入器提供了快捷、简单的信息设置程序，并可以检索128条不同的信息。在输入器中的软件可以根据用户的喷印需求进行设置和储存。其中最好的是，人性化的软件设计成可以在包装生产线上使用，而不需利用计算机，并且可以使每个人很自如地操作。

少维修 = 少停工

PZ Pilot内外设计都可以承受高强度的操作。耐磨损的壳体和喷头确保可以在恶劣的工业环境下连续使用。垫片密封和防护材料连接使得PZ Pilot防水并耐尘。另外，PZ Pilot设计成一种组合式的系统，能够快捷、简便地安装和更换喷头、电路板、墨水等，这减少了因维修而停工的时间和拨打服务电话，一次维修在5分钟之内就能完成。

完全可以支付得起的喷印系统

如果您想要开始给您的产品喷码或者扩大您的生产线，但是您又受到预算的限制，那么PZ Pilot将给您提供一个全新的经济型解决方案。作为中科汇百·leader家族标识、编码系统的新成员，PZ Pilot喷码机都为用户们提供了能够满足需求的物超所值的解决方案。

最优的解决方案

创新的系统、坚固的设计、较低的价格.....您的利益很多很多。对于工业喷码系统，请相信中科汇百·leader的PZ Pilot喷码机可以为您提供最优的解决方案。

PZ Pilot系统技术指标 喷印技术：能够使用渗透和非渗透墨水的第三代动力喷头技术。

喷印速度：高速度的喷头可以达到61米/分钟线速，200dpi分辨率

垂直喷印清晰度：185dpi可以喷印清晰图示、小字符和条码。水平喷钱清晰度：200dpi

最大喷印字高：1.8cm 时钟：准确的时间，配有备用电池。

低墨指示：LED可提示缺墨，有可选的警示灯。用户界面：ID/2手持终端——标准的用户界面提供系统程序、信息储存和信息检索;PC 可选的界面，利用ImageMaster软件来存放图形、条码和附加的字体。

产品传感器：反射类型，光感或其他可选类型。传送界面：系统有3个凹的DB - 9连接器用于光电管、编码器、输入器或其他RS - 232装置，有1个凸的DB - 9连接器用于激光扫描器、自动数据或警报功能，还有一个以太网口用于PC或网络连接。

电源要求：一般输入，90 - 240VAC，50/60HZ，低于0.5安培。

组合配件：无须拨打服务电话，并减少因维修引起的停工时间;喷头和组件可以在5分钟以内更换完毕。

控制器尺寸：26.9cm × 15.9cm × 6.4cm 喷头尺寸：7.6cm × 2.5cm × 5.0cm。这个尺寸只是喷头的尺寸，还有12.7cm需要留给支架的，从喷头背面延伸出来。

机箱壳体构造：受过阳极化处理的铝质表面、防水设计、垫片密封、防护材料。

运行环境：- 1 ~ 50 喷印材质：多孔或无孔材质表面 墨水应用：多种Squid

Ink配方墨水可供选择，以满足附着力及干燥速度等要求。

墨路系统：500ml墨瓶，自动清洗，简单的墨路系统不需其他部件

PZ Pilot软件说明 软件特征：产品计数、24小时时钟、8或12小时班次编号、公历日期、3个字母的月份名、星期名、保质期、延迟喷印、字宽、图示编辑/删除/复制、反向喷印、倒转喷印、加粗喷印。

信息行数：每条文本信息可以达到4行。信息数量：可存储128条信息。

信息长度：每条信息可包括128字符，如果用ImageMaster软件可以储存达120英寸的信息。

字集：三种自带标准字集（Arial,Courier,Lucida）;其他的字体可以通过字集软件来安装。

文本大小：7种自带字体字高可在1.6mm至18mm之间。

条形码：UPC一种自带的形式，其他的条形码信息可以从ImageMaster软件中下载。

Logo：可以从ImageMaster软件中下载。墨水用法：为每一条信息的需要设计。

ImageMaster软件：用于条形码和图案信息;通过ID/2手持输入器可以检索条形码和图案信息。

触发器：二极管或光电管。编码器：与不同速度的传送带配合;可用于喷条形码。

条型码激光扫描器：用于扫描和喷印检索信息。 地面支架：包括支架和已校平脚，总计1.5m高。
干燥系统：使得溶剂墨水容易快干。
启动套件：包括墨水、清洗剂、清洗剂瓶、喷头抹布、洗手液、碱性胶乳手套等。
安装和培训：现场安装并由中科汇百当地分支机构提供培训。

- 触发器：二极管或光电管。 · 编码器：与不同速度的传送带配合；可用于喷条形码。
- 条形码激光扫描仪：用于扫描和喷印检索信息。
- 地面支架：包括支架和已校平脚，总计1.5M高。 · 低墨指示灯：灯亮显示墨量少。
- 红外线干燥系统：使酮基墨水快速干燥。 · 彩色墨水系统：袋装彩墨系统。
- 启动套件：包括墨水、清洗剂、清洗剂瓶、喷头抹布、洗手液、碱性胶乳手套等。
- 安装和培训：现场安装并由您所在地代理商提供培训。

EAGLE系列（II）喷印系统组件

- 控制器 · 1-4个喷头、数据线和墨水管路 · 1-4种墨路系统 · 光电开关及安装支架