

# 氰凝防腐防水涂料 广泛用于水利工程

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 氰凝防腐防水涂料 广泛用于水利工程                                   |
| 公司名称 | 长沙惠晨防水材料有限公司  |
| 价格   | 13.00/千克  |
| 规格参数 | 有效成分含量:96<br>储存要求:阴凉干燥处<br>类型:乙烯基防腐涂料               |
| 公司地址 | 湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址） |
| 联系电话 | 18853354145   |

## 产品详情

### 氰凝防腐防水涂料

特性:

氰凝防水防腐涂料是以氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的一种双组份高聚物分子改性基高分子防水防腐系统。在实际应用中有良好的舒缓老化能力以及对应变值的适应性，这些性能要求显然是热淌冷脆的石油沥青无法由氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的乳液共混体,加入基料和适量化学助剂和填充料制作而成。是国内首创的既防水又能防腐的两栖产品。寿命长,施工方便,长期浸泡在水里寿命在50年以上。

特征优点：

1. 粘结力强，并能对疏松的基面、异形部位以及预浇接缝进行封闭。
2. 能在潮湿的基面上施工。
3. 可直接在防水膜上进行水泥抹灰、粘贴石材、瓷砖等。
4. 具有耐酸碱防水防腐功能。
5. 绿色环保产品。

适应范围：

1. 室内外结构，预制件结构，砖墙等防水。
2. 地下停车场、污水池，饮水池，隧道、排水与供水管道、楼层天台墙壁地板、游泳池、饮水池等防水防腐。
3. 涂于铺贴瓷砖，木地板，墙纸，石膏板之前，抹底处理，可以防止潮湿和盐份污染

改性环氧防腐涂料怎么施工的呢

- 1、主漆与固化剂分桶包装，施工时按要求配比。
- 2、被涂物表面的油污，水份，灰尘等污物要彻底清理干净、保持清洁干燥。
- 3、底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时，漆膜不固化，故不宜施工。
- 4、将甲组份彻底搅匀后，按要求配比加入乙组份充分搅匀，静置熟化后，然后加入适量稀释剂调至施工粘度。
- 5、空气喷涂，刷涂均可。
- 6、配兑的油漆必须在6h内用完(25 )。