

全自动测色色差计ADCI-60-C（通用型）

产品名称	全自动测色色差计ADCI-60-C（通用型）
公司名称	北京辰泰克仪器技术有限公司
价格	21600.00/台
规格参数	
公司地址	北京市通州区梨园中街259号
联系电话	86-01069590781 13718837271

产品详情

仪器测量显示：

- 1、 测量物体颜色绝对值：（CIE X、Y、Z三刺激值，Yxy色度值，L*a*b*色度空，Lab色度空间）；
- 2、 测量物体颜色色差：（ E、 L、 a、 b）；
- 3、 测量白度W：（本仪器具有目前国内各行业的白度公式，是目前国内表达白度公式最多的仪器，包括蓝光白度R457、亨特白度、甘茨白度、建材白度、白水泥白度、日用陶瓷白度等）；
- 4、 黄度系数Yi；
- 5、 色彩度C及色调角H；
- 6、 纺织品粘色牢度SSR和变色牢度GS。
- 7、 对比率

仪器测量范围：

板材、纸张、布匹、陶瓷、塑料等各种具有一定平面（> ϕ 15mm）的固体样品；

碳酸钙、滑石粉、高岭土、硅灰石、硅藻土、膨润土、水泥、钛白粉、面粉、盐、洗衣粉、钙粉等各种粉体样品；

涂料、油漆等各种可以喷涂的液体样品。

技术指标：

照明条件：0/d条件，D65标准光源

标准观察者：10度视场

仪器分辨率： $x, y \pm 0.0001$ ，其他 ± 0.01

测量准确度： $Y \ 1.5$ ， $x、y \ 0.015$

仪器稳定性：长期 0.15(1小时)；短期 0.03

测量重复性： $X \ Y \ Z \ 0.2$ ， $E \ 0.15$

工作电源：AC220V 功率：30W

仪器外形尺寸：长29.3cmX宽28cmX高11.3cm

仪器特点：

- 1、大屏幕液晶显示，中文汉字加图形操作界面，令您的使用更加简单快捷；
- 2、仪器内部自带大容量内存，可以将测量数据存储，存储量为500条测量数据，便于以后查询和管理；
- 3、拥有RS232通讯接口，配有打印机，可以连接打印机及时打印测量结果，并且有数据管理软件，能够将测量数据传输到电脑，然后对数据进行分析、管理和打印。
- 4、色度空间表示白度，有利于您分析白度的偏色。

样品的测量结果直接通过液晶屏幕显示出来，您可以选择将测量结果存储到仪器内部的存储器，存储后的数据可以长时间保存，断电后不丢失，以便事后查询。也可以选择输出到打印机，及时打印出测量结果。还可以把测量数据传输到电脑，对数据进行分析、管理。

全中文结合图形的操作界面和人性化的设计理念，更便于您的轻松使用；测量快捷简单，测量时间仅需1秒钟，5个样品色差测量比较全过程只有1~2分钟；支持多点测量或多次测量平均值，适用于大面积样品测量和多个样品计算平均值。测量数据的准确度和仪器的稳定性会令您对测量结果十分满意。