

南亚管道 南亚PVC管 南亚管 广州南亚管总经销

产品名称	南亚管道 南亚PVC管 南亚管 广州南亚管总经销
公司名称	广州粤晟环保建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	南亚:台塑南亚 DN100:110mm 广州:耐酸碱
公司地址	增城区新塘镇新沙南路11-3、11-4号
联系电话	020-82455735 15889514735

产品详情

南亚管道 南亚PVC管 南亚管 广州南亚管总经销

南亚管产品用生产南亚管材工艺和挤出,南亚PVC管注塑设备生产。

广州南亚管采用国内大型生产南亚PVC树脂生产企业的产品。

根据二十多年塑料管道生产经验选用添加剂调制的配方。

化学稳定性:能耐多种化学介质腐蚀,可输送大多数酸碱盐介质。可满足一般工业液体及污水废水的输送与排放。

良好的绝缘性:不易导电,无电解腐蚀,导热系数低,是钢铁的1/300

材料稳定性良好:不易氧化和分解,有一定的耐候性;韧性好质地轻,是钢铁的1/6,轻便易搬运,易施工。

施工安装便捷:可采用多种安装形式,室内外架空和埋地及管沟敷设;连接方便,可用溶接剂粘接、

密封圈承插连接、螺纹连接、法兰连接;连接强度能达

管道应用范围

- 1、可广泛应用于建筑冷水热水输送,生活服务设施、宾馆、医院、学校、温泉、浴室、泳池等热水供水系统。
- 2、适应重工业矿山冶金、金属处理、矿浆输送等水循环和废水排放。
- 3、广泛用于轻工业领域、纺织、造纸、制革、漂白印染、电镀、电子等工厂企业供水、排水及工业流体输送。
- 4、良好的卫生性能,可用于食品、医药生产的工艺管道及生产附属管道。
- 5

、可做水处理设备、工业加工、设备制造输送介质:热水、循环水、冷却水之用。

产品一般要求:

塑料管的粘接连接,是通过溶接剂对管道与管件的连接部位的接触面溶解、结合成一个整体,在固化后达到要求的剪切

强度以满足管道系统的使用。因此对溶接剂的质量有严格的要求,需符合感观性能和卫生性能的要求。

溶接剂预粘剂应呈现自由流动状态,不得为凝胶体,在未搅拌的情况下,不得有分层现象和析出物出现,不宜稀释。

溶接剂内不得有团块、不溶颗粒和其他影响溶接剂粘接强度的杂质。

溶接剂中不得含有毒和利于微生物生长的物质,不得对饮用水的味嗅及水质有任何影响。