

东莞投影机专卖三菱投影机GX-328A

产品名称	东莞投影机专卖三菱投影机GX-328A
公司名称	东莞市博德电子科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市东城区天源电脑城世博店一楼D1-A31
联系电话	86-76923133560/23132235 13509222839

产品详情

型号	GX-328A
显示技术	0.55"DMD芯片,DDP2430/2431
分辨率	1024 × 768(共786,432像素)
亮度	2500流明(ISO21118标准)*
对比度	2000:1
图像尺寸	40"~300"
灯泡	160W/4000小时(节能模式) 185W/3000小时(标准模式)
计算机兼容性	640 × 480~1600 × 1200 真正1024 × 768,绿色复合同步信号
视频兼容性	NTSC/NTSC4.43/PAL(包括PAL-M,N)/SECAM/PAL-60 色差视频:480i/p(525i/p),576i/p(625i/p),720p(750p) 1080i(1125i 60Hz),1080i(1125i 50Hz)
输入端子	RGB:15针微型D-sub × 2 视频:RCA × 1 + S视频 × 1 音频:立体声微型插孔(3.5mm) × 1
输出端子	RGB:15针微型D-sub × 1 音频:立体声微型插孔(3.5mm) × 1
通信端子	RS-232C(9针D-sub) × 1
音频扬声器	2W单声道
外形尺寸(宽 × 高 × 厚)	282 × 110 × 233mm(不包括突出部分)

重量	2.4kg
电源	AC100-240V,50/60Hz

功能实用方便

墙屏功能 本机几乎可以在任何墙面上投射，无论是白板或黑板，还是在黄色、蓝色、绿色或粉红色的墙面上可呈现色彩自然的画面效果。瞬时关机 GX-328A具备瞬时关机功能，可立即切断所有电源，让您无需再为漫长关机等待时间而烦恼。演示结束后，只需关闭电源并断开投影机的连接即可放心离去。对于经常外出和日程紧张人士而言，这是一项不可或缺的功能。顶部安装灯泡 投影灯泡安装在投影机主体的上部，所以无论将投影机摆放在搁架上抑或是悬挂在天花板下，灯泡的更换都一样简单易行*，而且绝无搬动投影机的必要。
*本机附带了灯泡更换附属装置，可防止灯泡在更换过程中掉落。

节能环保、费用低

4000小时*1长寿命灯泡 大幅延长了灯泡的预期使用寿命，从而减少了维护作业并降低了使用成本。
*1：灯泡在节能模式下使用的情况。在标准模式下，灯泡的寿命最长为3000小时。*2：灯泡寿命是指灯泡亮度的平均时间，而非保修卡中规定的时间。灯泡的使用寿命会因环境、条件以及是否实施了清洁和其它维护作业出现较大变动。待机模式功耗 < 1W 本机在待机模式下的功耗 < 1W，节能特性显著提升，为环保事业添砖加瓦。

机身轻盈小巧

1000流明

2500流明

重量仅为2.4kg，亮度高达2500流明 GX-328A的重量仅为2.4kg，便于携带；而投影亮度则达到了惊人的2500流明。无论将投影机摆放在会议室抑或是教室中，即使环境光线明亮，也能使图像清晰重现。

其它特性

杰出的色彩表现力 采用全新的极致色彩TM(6段色轮)技术 *极致色彩TM是德州仪器公司的商标。增强型端子 双RGB输入端子 为全球商务演示度身定制 18国语言屏幕显示