

天联牌供应HYAC自承式通信电缆

产品名称	天联牌供应HYAC自承式通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

自承式(8字形)通信电缆*2*型号: HYAC (架空) *3*用途: 适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路, 也适用于接入公用网的网线路。吊线和电缆用同一外护层, 经济实用, 安装敷设方便。在-30~C-60~C的环境条件下, 电缆的机械和电气性能保持不变。*4*HYAC自承式通信电缆厂家结构: 1、导线: 退火裸铜线, 铜线直径为0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。2、绝缘材料: 高密度聚乙烯, 绝缘线的颜色符合全色谱标准。3、绝缘线对: 二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对, 采用规定的色谱组合以便识别。4、HYAC自承式通信电缆厂家缆芯结构: 以25对为基本单位, 超过25对的电缆按单位组合, 每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎, 以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。5、缆芯包带: 用聚脂薄膜带绕包。6、屏蔽: 用轧纹或不轧纹金属带纵包于缆芯包带之外, 两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接7、护套: 黑色低密度聚乙烯。8、吊线: 吊线为7股镀锌钢绞线, 标称外径为6.3mm和4.75mm两种, 其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg, 吊线用热塑性涂料涂敷, 以防钢丝锈蚀。*5*识别和长度标记: 外表面有*性识别标记, 标记间隔不大于1m, 标记内容有: 导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份, 长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

HYA: 铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAT: 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAC: 铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYA53: 铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT53: 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYA22: 铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆HYA23: 铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT22: 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆HYAT23: 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYV: 铜芯实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆

