

东莞投影机专卖三菱投影机GX-560

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 东莞投影机专卖三菱投影机GX-560 |
| 公司名称 | 东莞市博德电子科技有限公司 |
| 价格 | 5800.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市东城区天源电脑城世博店一楼D1-A31 |
| 联系电话 | 86-76923133560/23132235 13509222839 |

产品详情

| | |
|--------|---|
| 型号 | GX-560 |
| 显示技术 | 0.55"DMD芯片,DDP2430/2431 |
| 分辨率 | 1024 × 768(共786,432像素) |
| 亮度 | 3000流明(ISO21118标准)* |
| 对比度 | 2000:1 |
| 图像尺寸 | 40"-300" |
| 投射比率 | 1.5-2.0 |
| 灯泡 | 170W/5000小时(节能模式) 230W/3500小时(标准模式) |
| 计算机兼容性 | 640 × 480~1600 × 1200 真正1024 × 768 绿色复合同步信号 |
| 视频兼容性 | NTSC/NTSC4.43/PAL(包括PAL-M,N)/SECAM/PAL-60 色差视频:480i/p(525i/p),576i/p(625i/p),720p(750p) 1080i/p(1125i/p 60Hz),1080i/p(1125i/p 50Hz) |
| 输入端子 | RGB:15针微型D-sub × 2 视频:RCA × 1 + S视频 × 1 数字:HDMI × 1 音频:立体声微型插孔(3.5mm) × 1 |
| 输出端子 | RGB:15针微型D-sub × 1 音频:立体声微型插孔(3.5mm) × 1 |
| 通信端子 | 串行:RS-232C(9针D-sub) × 1 LAN(RJ-45) × 1 |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 音频扬声器 | 2W单声道 |
| 待机功耗 | < 1W |
| 风扇噪音 | 28dB(节能模式) |
| 外形尺寸(宽 × 高 × 厚) | 282 × 94 × 229mm(不包括突出部分) |
| 重量 | 2.5kg |
| 电源 | AC100-240V , 50/60Hz |

* 依照ISO21118标准，该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称的80%。