

黑色PC 945-701 SABIC物性表

产品名称	黑色PC 945-701 SABIC物性表
公司名称	东莞市易佳新材料有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	品名:PC 型号:945-701 产地:SABIC
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头塑胶市场三期A129号
联系电话	13712081017 13713324599

产品详情

供应黑色PC 945-701 SABIC

>PC-FR<

ulmsds

粘度: 中粘度

阻燃等级: V-2 V-1 V-0.5VA

熔融指数: 10 cm/10min

缺口冲击: 70 kJ/m

透射率: 88 %

热变形温度: 136 ° C

颜色:黑色

(1) PC-聚酯碳酸为非结晶性热塑性塑料，它是一类分子链中含有碳酸酯结构的高分子化合物及以它为基础而制得的各种材料总称。

(2) PC具有耐热、抗冲击、阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，PC的耐冲击性能好、折射率高，加工性能好，不需要添加就具有UL94V-2级阻燃性能。

(3) PC是一种新型的热塑性材料，透明度达90%，被誉为是透明金属，它刚硬而具有韧性，具有较高的冲击强度，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度，良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性，可以通过注塑、挤出成型。

(4) PC的吸水率较大，加工前一定要预热干燥，纯PC干燥120 ，改性PC一般用110 ，温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时，一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。

(5) PC是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。

供应PC沙伯基础 940A 阻燃级V-0表面光洁度良好 中粘度

供应PC沙伯基础 500R 含10%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级

供应PC日本出光 IR2200 低粘度，食品级

供应PC 德国拜耳 6557 抗紫外线阻燃V-0中粘度 易脱模 注塑级

供应PC 德国拜耳 6555 阻燃V-0中高粘度 易脱模

供应PC 德国拜耳 2405 热稳定性V-2低粘度 易脱模 注塑级

供应PC 德国拜耳 2407 抗紫外线V-2高流动 低粘度 易脱模 注塑级

供应PC 德国拜耳 2456 食品级耐水解V-2低粘度 易脱模 注射成型

供应PC 德国拜耳 2805 热稳定V-2中粘度 注射或挤塑 易脱模

供应PC 德国拜耳 2807 抗紫外线V-2中粘度 易脱模 注塑级

供应PC 德国拜耳 2605 中粘度V-2易脱模 注射成型

供应PC 日本三菱 FPR3500 阻燃V-0高流动

供应PC 日本三菱 S-2000VR 食品级中粘度V-2耐候性改良 易脱模 注塑级

供应PC 沙伯基础 143R 抗紫外线 低粘度HB无卤 易脱模注塑级

供应供应PC沙伯基础 144R 食品级 低粘度HB易脱模 注塑级

供应PC沙伯基础 241R低粘度 易脱模 注塑级

供应PC沙伯基础 243R 抗紫外线 阻燃 易脱模 注塑级

供应PC沙伯基础 3412R 含20%玻纤 阻燃V-1易脱模 注塑级

供应PC沙伯基础 943A 耐候性改良阻燃级V-0表面光洁度良好 中粘度

供应PC沙伯基础 945A 无卤阻燃V-0注塑级

供应PC沙伯基础 LS2 抗紫外线 车灯专用 注塑级HB