

硅碳棒管式炉

产品名称	硅碳棒管式炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	温控:智能程序 真空度: -0.1Mpa 可通气氛:氧气、氮气、氢气、氩气等
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

管式炉采用高纯石英管或高纯氧化铝刚玉管作为炉管，适用于对金属，陶瓷，化工，电子，矿产，玻璃，机械，特殊材料等行业产品进行加热，能抽真空，可通入保护气体进行加热，是学校 and 科研院所实验室，以及公司企业进行高温加热实验设备。管式炉设计样式有常规平置管式炉，垂直管式炉，旋转管式炉；加热区既可以是常规的单加热区，也可以做多加热区设计。

产品设计：一体化紧凑设计，美观大方、节能环保。壳体设计：双层强制风冷结构设计，即使在高温度使用也能保证较低外表温度。电路安全：模块化电路，双回路保护（偏温保护，超高温保护，断偶保护，超流保护，超压保护功能）。炉膛材质：轻质氧化铝陶瓷纤维炉膛，耐高温，节能环保。炉管材质：1200 °C及以下为高品质石英管，1200 °C以上为高品质刚玉管。

控温设计：控温精度 ± 1 ，可做30-50段编程设定，PID自整定，自动升降温。另外可以选配RS-485通讯接口，连接电脑进行控温设置，记录等操作。

升温速度：升温速度可达20 °C每分钟，建议低于15 °C每分钟。

可通气体：惰性气体，各种混合气体，氧气，二氧化碳，氮气等；不可通入易燃易爆及强酸强碱腐蚀性、有毒气体。

通气设置：进气端可设置1个或多个进气口，连接真空表一个，出气端连接出气孔一个，所有孔均设阀门。

密封方式：不锈钢法兰密封，双层密封，密封性好。

标准配件：真空泵，坩埚钳, 高温手套，使用说明书。

产品保障：一年质保（消耗品除外），终身提供维护服务。

管式炉按炉型分为：立式炉、圆筒炉、大型方炉；

按用途分为：化学反应炉、加热液体的炉子、气体加热炉、加热混合相流的炉子。

管式炉分：

1、真空管式炉、气氛管式炉

管式炉

2、普通管式炉、旋转管式炉、多工位管式炉

3、分体管式炉、一体管式炉、立式管式炉、卧式管式炉

4、单温区管式炉、双温区管式炉、三温区(多温区)管式炉