

二氯甲烷泄漏报警器

产品名称	二氯甲烷泄漏报警器
公司名称	冠县华达精工制造有限公司
价格	125.00/台
规格参数	
公司地址	山东聊城冠县华达仪器仪表有限公司
联系电话	0635-5611033 13963515578

产品详情

2012年冠县华达仪器最新设计产品二氯甲烷报警器,二氯甲烷泄露报警器,二氯甲烷体报警器,二氯甲烷浓度报警器,二氯甲烷检测仪,二氯甲烷体检测仪,二氯甲烷浓度检测仪,二氯甲烷含量检测仪。联系人:郭经理,电话:0635-5611033 手机 13963515578 QQ:75289566 主要销售地区广东\山东\江苏\浙江\河南\河北\上海市\辽宁\湖南\四川\福建\北京\湖北\安徽\黑龙江\内蒙古\广西\山西\陕西\吉\天津\江西\云南\重庆\新疆\贵州\甘肃\海南\宁夏\青海\西藏。主要检测:氨气、氯气、煤气、油漆、甲苯气体、苯、液化气、天然气、一氧化碳、二氧化碳、

氟利昂、硫化氢、溴甲烷、臭氧、六氟化硫等有毒可燃气体4 网址:<http://www.cnhuada.net>。

便携式HD-900二氯甲烷报警器/检测仪主要特点:

开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检

安全提示:定期闪灯、声音提示,出众的音频声音报警,声、光报警 维护费用很低

测量精度高 气体检测仪使用高速CPU处理器,能够快速精准地处理系统任务,保证检测仪的可

靠性。 采用进口气体敏感元件,精度高、可靠性强,响应和恢复时间快、气体选择性好、

抗干扰能力强。 LCD液晶显示,可实时显示气体的浓度。 抗震性好。 体积小,重量10:52

2011-11-24轻,功耗低,方便携带。

采用高性能锂电池,工作时间长,同时采用充电保护和低电压保护,保证电池使用

更可靠,寿命更长。 快速预热,响应时间迅速。 技术参数

量程:1-100%LEL或0-1000ppm或0-10pp或定制 基本误差: < ± 5% (F.S) 最小读数:1%LEL或

1 ppm或0.1ppm 响应时间: 60秒传感器

传感器类型:催化燃烧式/电化学式/PID/半导体式/红外线式 电池:3.6V 锂离子充电电池

电池工作时间:连续工作大概200小时左右 显示:大屏幕液晶显示

报警：声、光报警 直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值
防爆标志：Ex ibdIICT3 防护等级：IP45 工作温度：-10 ~ 45
工作湿度：5-90%RH 尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚）
重量：220g（带充电器） 检测气体：可燃、二氯甲烷
取样方式：自然扩散 电 池：锂电池
标称电压：3.6V容量 1600mAh 测量精度：±5%F·S
响应时间：30S 充电电压：DC5V 工作温度：-40 ~ 60
工作湿度：95%RH 报警系统：声光报警、振动
报警音量：75dB