

# 面板灯LED线路板 柔性LED铝基板 深圳柔性线路板打样

产品名称	面板灯LED线路板 柔性LED铝基板 深圳柔性线路板打样
公司名称	深圳市祥胜电子有限公司
价格	137.00/平方米
规格参数	加工尺寸:250*900mm ( 500*1200mm特殊 ) 铜箔厚度:18um/25um/35um/70um 产品类型:单面板/双面板/多层板
公司地址	深圳市宝安区福海街道塘尾社区利昇工业园4栋
联系电话	13927451018 17724645063

## 产品详情

诚信经营，乃我们的宗旨，品质保障，是我们的重心，产品价格是我们的导向，同时也由于深圳柔性线路板打样 柔性LED铝基板 面板灯LED线路板一般属于定制产品，参数十分复杂，如果您对所需要的柔性LED铝基板信息不太了解，请及时与我们沟通。

### >> 公司简介

深圳市祥胜电子有限公司是一家专注于FPC柔性线路板的高精密单面、双面、多层超薄柔性线路板生产制造企业。本公司有国内外先进全套线路板生产设备和技術，从开料、钻孔、沉铜、电镀、图形转移、测试、成型等为一体的精密生产设备。拥有完整、科学的质量管理体系。

### >> 公司实力

技术优势：资\*研发团队，一站式柔性LED铝基板解决方案，根据客户需求、结合实际操作经验，提供个性化解决方案、设计图纸，并提供相关技术。交期优势：始终专注于FPCB线路板研发与制造一体化交期行业内处于位置。市场优势：扎根市场多年，经验丰富的柔性FPCB线路板经验，产品已广泛应用于各个领域。产品优势：严格生产与检测，1\*0%出厂合格率，八大表面处理技术和优\*油墨印刷，美观的同时，可--靠性升级。技术团队：10多名PCB从业经验的专业技术人才，对行业标准及品质要求有丰富经验。提供售后技术、快速响应故障品质反馈，解决客户的疑难问题。工厂实力：10多年行业经验，10年专注柔性FPCB线路板、柔性LED铝基板、FPC柔性线路板等。关注每个细节，只因我们更懂您的需求。服务优势：专门的服务团队，为你带来细致贴心的服务，以客户为主--导，急客户所急想客户所想。

### >> 产品展示

## >> 制程能力

主要技术指标1. 加工尺寸：单面板/双面板：500mm \* 1200mm 多层板：400mm \* 700mm2. 加工板厚度：0.1mm -0.4mm3. 基材铜箔厚度：18UM/25UM/35UM/70UM (2OZ)4. 表面处理：OSP、鍍鎳、鍍金、沉金、沉锡等。工艺能力：1. 钻孔：最小孔径0.2MM2. 孔金属化：最小孔径0.3mm，板厚/孔径比4：13. 导线宽度：最小线宽：金板0.10mm，锡板0.15mm4. 导线间距：最小间距：金板0.10mm，锡板0.15mm5. 镀金板：镍层厚度：或=2.5 μ 金层厚度：0.05-0.1 μ m或按客户要求6. 喷锡板：锡层厚度：>或=2.5-5 μ 7. 铣板：线到边最小距离：0.15mm 孔到边最小距离：0.15mm 最小外形公差：±0.1mm8. 插座倒角：角度：30度、45度、60度 深度：1-3mm9. V割：角度：30度、35度、45度 深度：板厚2/3 最小尺寸：80mm \* 80mm

深圳市柔性LED铝基板制造有限公司交货周期1. 样品板及小批量：3-5天2. 大批量板交期：7-10天3. 多层板12天交货.可根据客户文件图纸要求加工（可抄板，可对文件提出合理建议），大小批量生产，品质、货期稳定快捷、价格合理。

## >> 产品特性

轻、薄是柔性LED铝基板的一大特点。深圳柔性LED铝基板免费打样大部份的PCB都具有1.6mm的厚度，而近发展出的FPC也有0.4-0.6 mm的厚度。然而若采用一般性能的柔性线路板厂家时，LED灯带需要采用电源驱动发光，更小、更复杂和组装造价更高的软板会产生大量的市场需求！若有25um的基质厚度，其整体厚度仅需为1\*0140um，充分地显示出在厚度上的优势。而谋求小型化，而在重量方面，则塑胶基质和玻璃纤维基质的重量完全不能相提并论了。

## >> 订购及售后服务

深圳市祥胜电子有限公司的技术优化能力和产品把控能力，不断优化升级技术改进的方案能力，才能够让产品拥有更多的参考性，公司注重自身技术和服务的升级，因此柔性LED铝基板的工艺水准和寿命直接影响，所以能够更好的保障产品质量和品质。

柔性LED铝基板定制快速打样为您提供更多相关柔性LED铝基板产品资讯：深圳柔性LED铝基板打样、柔性线路板、深圳柔性LED铝基板厂家、深圳柔性LED铝基板问题解决、LED铝基板。