

# 美国雪佛龙菲利普Ryton R-4-200BL 高强度PPS

产品名称	美国雪佛龙菲利普Ryton R-4-200BL 高强度PPS
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:菲利普 型号:R-4-200BL 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

## 产品详情

东莞市尚晋新材料科技有限公司坐落在塑胶重镇广东东莞常平，12年来，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

### 本公司长期出售

Ryton R-4-200BL PPS 美国雪佛龙菲利普的产品特点：

特点：40%玻纤增强 快速成型周期 高强度

形式：黑色 微丸

处理方法：注塑成型

塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

聚苯硫醚（PPS）是由苯硫原子和一个环的聚合物。其分子结构高度稳定的化学键传授一对既热降解和化学反应的分子稳定性显著的程度。的分子结构也很容易成为一个非常稳定的晶格热包，因此PPS具有约285摄氏度（545华氏度）结晶熔点半结晶聚合物。由于其分子结构，PPS还往往炭在燃烧过程中，使固有的阻燃材料。聚苯硫醚还没有找到解散任何溶剂在温度低于200（392 ° F）之间。

当用玻璃纤维和其它填料混合，聚苯硫醚生产工程塑料具有独特的综合性能，包括：

长期和短期相结合的热稳定性

高的弹性模量和抗蠕变性

抗侵蚀性的化学

精密成型

非可燃性阻燃添加剂

电介质和绝缘性能

40%玻璃纤维增强聚苯硫醚化合物

Ryton BR42B 低摩擦，高耐磨性

Ryton R-4 and R-4-02 通用

Ryton R-4-200NA and R-4-200BL 增强的强度和韧性

Ryton R-4-220NA and R-4-220BL 特殊的抗高温水和发动机冷却剂

Ryton R-4-230NA and R-4-230BL 低闪光，高流动性，强度好

Ryton R-4XT and R-4-02XT 提高强度

65%玻璃纤维和矿物填充聚苯硫醚化合物

Ryton<sup>®</sup> BR111 and BR111BL 抗蠕变性，高模量，尺寸稳定性

Ryton<sup>®</sup> R-7-220NA and R-7-220BL 水解稳定性，抗蠕变性，高模量，尺寸稳定性

未填充聚苯硫醚聚合物

Ryton<sup>®</sup> PPS Coating Resins MSDS TDS Coatings (Thin and Thick), Slurries, Electrostatic Spray, Screened, Flocking, Fluidized Bed Application

Ryton<sup>®</sup> PPS Powders MSDS TDS Coatings, Compounds, Extrusion

Ryton R10-110BL PPS 美国雪佛龙菲利普的产品特点：

特点：玻纤/矿物 良好的电气性能

形式：黑色微丸

处理方法：注塑成型

Ryton R-4 02 PPS 美国雪佛龙菲利普的产品特点：

特点：40%玻纤增强 良好的耐化学性

本公司供应一下产品

RTP Compounds 283 HEC Nylon 66 Africa & Middle East - RTP Company

Asia Pacific - RTP Company

Europe - RTP Company

Latin America - RTP Company

North America - RTP Company

South America - RTP Company

RTP Compounds 283 HS Nylon 66 Africa & Middle East - RTP Company

截至收盘，道指期货跌0.20%，标普500指数期货跌0.54%，纳斯达克  
4026.12点，纳指期货跌0.52%，道指连续第二个交易日下跌0.3%。截  
0.36%，法国CAC40指数跌0.85%，德国DAX30指数跌1.91%。指数跌