

亿昂空调零中间商 石家庄彩钢板空调机组发泡板

产品名称	亿昂空调零中间商 石家庄彩钢板空调机组发泡板
公司名称	德州亿昂空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇工业园
联系电话	13573403888 13573403888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州亿昂空调设备有限公司

彩钢板空调机组发泡板的防水问题

解决彩钢板空调机组发泡板的防水问题主要通过对彩钢板空调机组发泡板进行防水处理来完成的，石家庄彩钢板空调机组发泡板，老式的酚醛板防水处理就是对彩钢板空调机组发泡板进行喷涂憎水剂来完成。而随着保温材料企业技术不断完善，新型的彩钢板空调机组发泡板防水处理的办法是在彩钢板空调机组发泡板生产时，在高速离心机甩出泡沫时通过喷涂设备把粘接剂和防水剂酚醛泡沫上，使彩钢板空调机组发泡板获得更好的防水效果的。老式的老式的彩钢板空调机组发泡板由于防水效果不平均很容易使彩钢板空调机组发泡板在上墙后，保温系统根本达不到25年的寿命要求。而新型的彩钢板空调机组发泡板防水处理可以完全符合标准。

彩钢板空调机组发泡板的热导率比发泡PE低，热绝热性好，因此将作为保温材料应用。日本古河电气公司正使用发泡PP作为太阳能水加热器上的铜管和橡胶软管的保温材料，这些保温管是用来连接太阳热收集器、热水池和其它装置的，管道中的热水温度有时可达100℃，彩钢板空调机组发泡板报价，而屋顶周围的温度有时可达120℃。在这种情况下，除了发泡PP外，其它材料都不能胜任。

价值一、彩钢板空调机组发泡板具有优良的防火性能。按照GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》，橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999 B1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110

价值二、彩钢板空调机组发泡板保温管导热系数低 完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝的，不吸水，不凝露，彩钢板空调机组发泡板加工，使用寿命长，经过SGS检测，彩钢板空调机组发泡板批发，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。

亿昂空调零中间商-石家庄彩钢板空调机组发泡板由德州亿昂空调设备有限公司提供。德州亿昂空调设备有限公司为客户提供“ 聚氨酯高压发泡板、空调机组聚氨酯板 ”等业务，公司拥有“ 亿昂 ”等品牌，专注于其它等行业。，在山东省德州市武城县鲁权屯镇工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨青。