

光照培养箱

产品名称	光照培养箱
公司名称	上海岛韩实业有限公司
价格	26900.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥化工路18号
联系电话	021-31252309

产品详情

适用于农林研究、植物的生长组织培养、生命科学、制药等领域的基础研究和质量检验。

产品特点

- 1.智能控制器采用CPU微处理器进行PID控制，温度湿度数据精确可靠。
- 2.温度控制系统中的环境温度监控装置可自动控制制冷系统的工作状态，有效地保证了设备的长期连续运行。
- 3.制冷系统采用压力平衡控制，既提高了性能指标，又降低了功耗。
- 4.主要部件均采用了进口优质器件，确保设备的稳定性和可靠性。
- 5.断电记忆功能，保证实验的连续性。
- 6.合理的水处理系统，真正做到无排水。
- 7.具有超温报警、限温保护等功能。

技术参数：

型号

光照培养箱KRG系列

KRG-250BP

容 积	250L
电源电压	AC 220V 50Hz
控温范围	无光照：0 ~ 50 有光照：10 ~ 50
温度分辨率	0.1
恒温波动度	± 1.0
温度均匀性	± 2.0
光 照 度	五级可调 0 ~ 12000LX
程序控制小时 × 段数 × 周期	99 × 99 × 99
工作室尺寸(mm)	580 × 500 × 850
外形尺寸(mm)	750 × 730 × 1600
工作方式	连续
载物托架(标配)	3块

· 注：“A”为两面光照，“B”为三面光照 · 性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

型号	光照培养箱KRG系列				
	KRG-250A	KRG-250BP	KRG-300A	KRG-300B	KRG-300BP

容积	250L		300L	
电源电压	AC 220V 50Hz			
控温范围	无光照：0 ~ 50 有光照：10 ~ 50			
温度分辨率	0.1			
恒温波动度	± 1.0			
温度均匀性	± 2.0			
光照度	五级可调			
	0 ~ 12000LX		0 ~ 15000LX	0 ~ 18000LX
程序控制小时 × 段数 × 周期	无	99 × 99 × 99	无	99 × 99 × 99
工作室尺寸(mm)	580 × 500 × 850		550 × 450 × 1100	
外形尺寸(mm)	750 × 730 × 1600		840 × 860 × 1800	
工作方式	连续			
载物托架(标配)	3块		4块	
· 注：“A”为两面光照，“B”为三面光照 · 性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH				