

普通高压电机改防爆 吉林普通高压电机 博越电机设备公司

产品名称	普通高压电机改防爆 吉林普通高压电机 博越电机设备公司
公司名称	安阳博越电机设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市市辖区高新区平原路南段路西先进 装备制造业示范园内2号厂房
联系电话	17630638777 15290499002

产品详情

它是靠高频振动和冲击力，有效地消除由于内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的架桥、搭拱、堵塞等现象，从而使物料从仓口顺利排出，保证稳定供料所需的设备。

仓壁振动器的结构是由振动电机、底座两部分组成。振动电机和底座由螺栓紧密地固定为一体，由于底座坚固地焊接在料仓壁上，这样就构成了单质点定向强迫振动系统。

仓壁振动器（仓壁振打器/防闭塞装置）在额定频率和额定负载时，转轴上输出的机械功率，单位用kW表示。通常使负载处于PN为75~0~1000/o时仓壁振动器效率和功率因数较高。如果仓壁振动器实际输出功率P2远远小于Pr，时，仓壁振动器的效率和功率因数均较低，这时仓壁振动器处于“大马拉小车”状态，是不合理的运行方式，相反P2远远大于PN时，10kv普通高压电机效率，仓壁振动器处于过载运行，相当于“小马拉大车”状态，仓壁振动器因转速较低，转子铜耗加大，仓壁振动器绕组严重过热，普通高压电机改防爆，仓壁振动器会因温升过高被烧毁。

仓壁振动器轴的振动电机应注意定期维护和保养，吉林普通高压电机，才能延长使用寿命。仓壁振动器的振动电机轴与轴承为动配合，需定期查看仓壁振动器的振动电机有无受潮、受冻、发锈及润滑脂变质等情况。仓壁振动器的振动电机采用单列圆锥滚子轴承的，轴向游隙须控制在0、30-0、35mm之间，游

隙过大应及时调整，普通高压电机能用变频，否则造成电机扫膛容易烧坏电机。另外，仓壁振动器的振动电机不用时，须存放在通风干燥的仓库，库内不应用腐蚀性气体，对新储存振动电机应定期检查。

普通高压电机改防爆-吉林普通高压电机-博越电机设备公司由安阳博越电机设备制造有限公司提供。安阳博越电机设备制造有限公司位于河南省安阳市市辖区高新区平原路南段路西先进装备制造业示范园内2号厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博越电机在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。博越电机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博越电机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事矿用振动电机，矿用防爆振动电机，防爆振动电机的厂家，欢迎来电咨询。