

恒定湿热试验箱

产品名称	恒定湿热试验箱
公司名称	上海岛韩实业有限公司
价格	11980.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥化工路18号
联系电话	021-31252309

产品详情

适用于电子电工、家用电器、汽车、仪器仪表、电子化工、零部件、原材料及涂层、镀层在温、湿度环境下的适应性试验。采用进口数显仪表控温、控湿，温湿度直观显示。

工作室采用优质镜面304不锈钢板，外壳静电喷涂，高效保温层

采用蒸汽机加湿方式，自动水循环回路，具有自动补水功能。

用途及特点：

1.适用于电子电工、家用电器、汽车、仪器仪表、电子化工、零部件、原材料及涂层、镀层在温、湿度环境下的适应性试验。

2.采用进口数显仪表控温、控湿，温湿度直观显示。

3.工作室采用优质镜面304不锈钢板，外壳静电喷涂，高效保温层

4.采用蒸汽机加湿方式，自动水循环回路，具有自动补水功能。

5.箱门装有大面积的观察窗，室内安装照明装置，可随时观察试验样品德试验状态。

6.安装电缆测试孔，供试验样品通电测试用。

7.具有超温、缺水、漏电保护等安全装置。

8.特殊规格要求可至经销商或电销售工程师商议。 主要技术参数及规格:

产品名称	
产品型号	

工作室尺寸(mm)深×宽×高	
外形尺寸(mm)深×宽×高	
温湿度范围	
温度波动度	
温度均匀度	
湿度偏差	

产品名称	型号	工作室尺寸(m m)深×宽×高	外形尺寸(mm)深 ×宽×高	温湿度范围	其他技术参数
恒定湿 热试验 箱	HS005	350 × 400 × 400	820 × 820 × 770	室温+15 - +100 30%R.H - 98%R.H	温度波动度： ±0.5 温度均匀度： ±2 湿度偏差： +2/-3%(7 5%R.H以上) ±5%(75%R.H以下)
	HS010	450 × 500 × 500	920 × 920 × 870		
	HS025	520 × 600 × 800	990 × 1150 × 1170		
	HS050	700 × 800 × 900	1200 × 1350 × 1460		
	HS1	1000 × 1000 × 10 00	1530 × 1550 × 1550		
	HS005A	350 × 400 × 400	840 × 950 × 1380		
	HS010A	450 × 500 × 500	960 × 1050 × 1480		

HS025A	520 × 600 × 800	1030 × 1150 × 1780
HS050A	700 × 800 × 900	1230 × 1350 × 1850
HS1A	1000 × 1000 × 1000	1530 × 1550 × 2000