

# 自动护目镜超声波清洗机

产品名称	自动护目镜超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

## 产品详情

全自动护目镜超声波清洗机是一台全自动护目镜超声波清洗系统，清洗过程由PLC控制，11个由不锈钢材质制作的超声波清洗槽、超声波漂洗槽、慢拉槽等组成一条连续工作的装置。工作时人工把清洗蓝放到上料台上，传输系统依次把清洗蓝送往各工序，后由上下料位下料即可。除上下料外，整个清洗、烘干过程无人工干预。整机全封闭式结构，装有可拆卸的观察检修门。

全自动护目镜超声波清洗机特点：

是光学/光电行业的专用清洗机。

人性化设计，操作及运行更合理

管路全部采用抛光不锈钢管

全自动护目镜超声波清洗机超声波功率连续可调，多频高频综合使用。

清洗主槽和清洗储液槽设有独立过滤系统。

设有抛动清洗装置与慢拉提升装置，清洗效果均匀。

清洗\漂洗\脱水\慢拉干燥等工艺

采用水洗方式，实现更环保

全自动护目镜超声波清洗机采用进口高灵敏度防火，防爆系统

智能抽风系统，外部无异味

加热设有自动恒温系统。

全不锈钢制作，外形美观大方

全自动护目镜超声波清洗机效率高达95%的发生器，功率0-可调；采用40KHZ、68KHZ高频超声波频率；

喷淋能够有效的解决后段工序的纯水洁净度，有效降低纯水用量。

热纯水加慢拉机构脱水替代了老式的酒精脱水

循环热风干燥方式，即安全又节能；

全自动护目镜超声波清洗机多槽超声波清洗工艺，保证清洗效果；

槽体采用四面溢流，让悬浮无法积在液面，提高槽体清洁度；

电器配置：则采用新的PLC加触摸屏，提高的操作的便捷性能。

全部采用硬管连接，提升产品使用寿命。

全自动护目镜超声波清洗机采用变频器控制，更的控制慢拉速度，有助于产品干燥

增加一套烘干慢拉系统，相比11槽产能快30%。

抛动系统：有效的解决抛动偏差.抛动设计有效的利用超声波强度，更好的解决产品上的沾污

本机型易懂,易学.所有日常需要维护的均设计在机器外部。

全自动护目镜超声波清洗机安全:本机所有电器均有漏电保护装置.加热装置设有液位保护系统.所有机械部分均与炒作面分开

外观:本产品采用sus304镜面做外框,与整机不锈钢体形成整体美,整机紧凑,槽体采用激光切割机加工成型保证了机器的稳定性能及外观。

全密闭式清洗，有效的保证的清洗产品的洁净度，在烘干区域配有100级层流罩有效的保证烘干区域无灰尘吸入；

全自动护目镜超声波清洗机传动系统：全自动多臂式自动搬用机构,采用全铝式机械结构,运行平稳,整体构造强，维修便捷，技术成熟。

功能:玻璃超声波清洗机采用(松下)变频器能够有效的控制机器各个传动部分的速度,采用双定位(既编码器+感应头)保证清洗蓝落入槽内准确,各工位清洗时间可调,

全自动护目镜超声波清洗机售后服务：机器自验收合格以后保修一年，批量生产，标准程度高，维修速度快，长期提供技术维护

全自动护目镜超声波清洗机生产周期：生产周期一个月，现我公司提供现货，并提供整套清洗技术方案

全自动护目镜超声波清洗机客户评价：此设备在客户那里得到广泛的好评，清洗良率达到95%，机器耐用，故障率低，维修便捷！

采用304/316#不锈钢成型、坚固耐用 一体化多段流程设计、适合批量洗净要求；

全自动护目镜超声波清洗机设有抛动功能；提高清洗效率 配有高洁净干燥系统

采用慢拉切水；配合扫水功能 配有过滤循环功能 功能全面、洗净效果有保证

全自动护目镜超声波清洗机安装简便、操作容易、安全可靠 可按客户要求设计及订造非标规格/尺寸

采用中性超声波清洗剂、喷淋漂洗，DI水漂洗、DI水漂洗及热风干燥。

设有过滤循环系统，清洗液持续干净。

全自动护目镜超声波清洗机设有工件上下摇动系统，清洗系统效果均匀更佳。

弧形间隔有锯形溢水结构，美观实用。

采用28HKz、40KHz、120 KHz等高频超声波频率。

超声波采用效率高达95%的发生器、功率10可调。

全自动护目镜超声波清洗机设有液位、过滤、抛动等过载保护及报警。