

## (N)SHTOU(SMK)-J , (N)SHTOU(SMK)-J卷筒电缆供应

产品名称	(N)SHTOU(SMK)-J , (N)SHTOU(SMK)-J卷筒电缆供应
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:(N)SHTOU-J 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

### 产品详情

(N)SHTOU(SMK)-J电缆具有护套不开裂、耐磨、耐弱酸碱、防紫外线、高强度抗拉、耐油、耐弯曲、芯线不易断，耐腐蚀、防水等一系列的性能。(N)SHTOU(SMK)-J, (N)SHTOU(SMK)-J卷筒电缆供应，上海科邦特种电缆厂。可根据客户要求电缆成缆设计内置金属或非金属抗拉耐弯曲导体,替代传统普通电缆，设计理念 特殊材料 特种生产工艺 满足客户的各个使用环境，是同类产品电缆的3-4倍，使用寿命超长。(N)SHTOU(SMK)-J电缆适用于移动设备如快速运行集装箱吊车。起重设备，可行驶大型设备和挖掘机、地面和井下采矿等有较高机械应力的场合。

(N)SHTOU(SMK)-J电缆结构：

导体：多股精细无氧铜丝绞合而成 或者采用镀锡铜丝绞合

导体结构：符合VDE0295 5类标准 和IEC228 5类标准

芯线绝缘：高机械性能TPEE绝缘

电缆护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

包裹：纺织纤维织物包覆 或者铜丝编织网包覆

加强件：采用抗拉钢丝或者非金属高强度抗拉导体或者高强度的金属抗拉导体

护套颜色：黑色 RAL9005或者灰色 RAL7001

(N)SHTOU(SMK)-J电缆技术参数：

工作电压：U<sub>0</sub>/U 600/1000 V

测试电压：3000 V

绝缘电阻：20MΩ·km

允许/静态拉伸载荷负载：截面积×15 N/mm

弯曲半径：固定安装：5\*D

移动安装：10\*D

被迫运动：15\*D

使用温度：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110

耐油性：按照VDE 0472-803的A部分规定

阻燃：按照IEC 60332 – 1的规定