

胶水自动灌装机-环氧电泳漆灌装设备厂家

产品名称	胶水自动灌装机-环氧电泳漆灌装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

上海广志自动化设备有限公司-主要经营-化工类液体灌装机、涂料灌装机、油漆灌装机、工业漆灌装机、防腐漆灌装机、树脂灌装机、稀释剂灌装机、润滑油灌装机、油墨灌装机等等灌装线设备厂家灌装容量：GZ10系列:1-10L桶灌装机GZ30系列:10-30L桶液体灌装机GZ200系列:100-200L桶灌装机GZ1000系列:1BC吨桶灌装机可选机型：液面下型 液面上型 防爆 贴标机 缠绕装置 码垛装置 其他产品介绍液上式200L灌装机分离式启动/停止按钮，操作更加方便；秤台自动刹车装置，杜绝桶口触碰灌枪，影响灌装精度；双斜坡式适用于场地较小或无机动叉车需手工搬桶之场所。 产品适用：适用于一般性液体物料之灌装，如：溶剂、涂料、油漆、树脂、固化剂、润滑油、油墨、稀释剂、食用油、化学品液体等基本参数：使用电源：AC220V 50/60HZ 0.1KW 使用气源：0.5~0.7 Mpa 产品适用：适用于一般性液体物料之灌装，如：溶剂、涂料、油漆、树脂、固化剂、润滑油、油墨、稀释剂、食用油、化学品液体等基本参数：使用电源：AC220V 50/60HZ 0.1KW 使用气源：0.5~0.7 Mpa 灌装量：100~300kg 分度值：0.1kg 灌装能力：60~90桶/Hr 灌装精度：0.1% F.S. 灌枪材质：SUS304 / SUS316 防爆等级：Exd11BT4产品特点：分离式启动/停止按钮，操作更加方便；秤台自动刹车装置，杜绝桶口触碰灌枪，影响灌装精度；双斜坡式适用于场地较小或无机动叉车需手工搬桶之场所。系统特点：中文显示：7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文傻瓜式引导操作；智能效率：秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；设备灌枪：源自德国技术，五层密封件设计，确保灌装完毕无滴漏现象；操作方便：灌枪快捷操作键启动/急停、灌装高度可调150mm，适用不同规格桶；功能切换：液上式200L液体灌装机净重/毛重、自动/手动功能切换模式；准确快速：配置大小球阀组及灌枪,大、小、微量三段式灌装设计，杜绝来料流速变化对灌装精度的影响，使灌装准确度及速度快；进口配置：西门子PLC/三菱PLC（可选）、日本OMRON继电器、法国施耐德开关、德国Festo气缸及大小球阀组（可选）、西门子人机界面，确保设备整体性能稳定、快速准确、坚固耐用；防爆防护：整体铸铝隔爆级电控箱，防爆等级Exd II BT5,防护等级IP67。操作流程：开机---人工放桶至秤台---按【开始】键--灌枪自动插入桶口--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装---大、小、微量三段灌装---到达目标值---灌枪自动关闭并升至桶外---灌装完成。 功能选配：自动输送/自动定位、对口/双枪双计量/多枪多计量/充氮装置/其他。相关产品自动称重式灌装机-化工铁桶树脂

灌装设备厂家84消毒液灌装机-小桶强碱灌装设备厂家高速转盘式包装线-广东油墨灌装机设备厂家液下
防爆称重分装线-沥青水性涂料灌装机设备厂家200L/IBC吨桶灌装线-
抗腐蚀沐浴露灌装设备厂家上海广志自动化设备有限公司上海市松江区新桥镇新拓路409号