

惠晨 RJ抗臭氧氟碳防腐涂料 用于各种水池或饮水工程的防腐防水

产品名称	惠晨 RJ抗臭氧氟碳防腐涂料 用于各种水池或饮水工程的防腐防水
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:2Mpa 颜色:可调
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

RJ抗臭氧防腐防水涂料适用范围及条件；

RJ抗臭氧防腐防水涂料 主要适用于工业和民用建筑防护、防腐、防水;如:工业、生活污水处理厂混凝土结构防护、也适用于生物工程、制药、自来水水厂等无

毒环境的臭氧防腐,输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐,垃圾掩埋场砼结构防腐,沿海环境或身处海水中的混凝土结构的防腐。用于钢结构、食

品工业、生物工程、等无毒环境的防腐防水，特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防

水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。

设计厚度(参考数)

腐蚀等级	涂层厚度 (干膜mm)	参考用量 (kg/m ²)
加强型	2	4
普通型	1.5	3

RJ抗臭氧防腐防水涂料是危险品吗？

RJ抗臭氧防腐防水涂料不属于危险品施工要求非常严格的，需要带手套、口罩、防护眼镜等并且现火，注意通风，安全存放，应置于阴凉通风环境存放，

产品特点

- 1、什么是无溶剂弹性防腐蚀涂层耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 2、机械力学性能优良、富有弹性。
- 3、无毒、无害、无污染。
- 4、干湿基面均可施工，施工简便、安全。
- 5、粘结强度高。
- 6、耐臭氧腐蚀性强。
- 7、耐生物菌的腐蚀。
- 8、经RJ抗臭氧防腐防水涂料保护后混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。

主要技术指标

1 粘结强度（与水泥基层）Mpa 2.0

2 抗拉强度 2.0

3 延伸性% 150

4 不透水性 0.3MPa , 30min 不透水

5 耐腐蚀性能 (5%) 耐 (10%) (5%) (10%) (10%) (10%)

注意事项 ;

一般水池均为钢筋混凝土结构,混凝土结构基层表面疏松、粗糙、伴随有微裂缝,此种结构特点对防腐涂料的渗透性、封闭性、粘结力、成膜致密性都有较高

的要求。另外污水池的混凝土结构,可能会有一定的含水率,这对防腐防水涂料的施工及成膜,会产生一定的影响。

- 1、施工温度应在5 至45 ;
- 2、调配好的浆料要在1小时内用完 ;
- 3、寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存,液体组份的贮存温度不低于0 ;
- 4、使用时,勿在本产品中掺入水分或其它材料 ;
- 5、施工时请采用合适的防护措施,如手套等