

# 便携式家用一氧化碳报警器电池款消防认证蜂窝煤气报警器厂家

产品名称	便携式家用一氧化碳报警器电池款消防认证蜂窝煤气报警器厂家
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HB-CO 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

一氧化碳通常是无色无味的，肉眼很难看到，所以当泄漏发生时，人的五种感官很难感觉到。这时候就需要安装一氧化碳报警器了。那么，一氧化碳报警器的报警值是多少呢？如果气体限，它如何提醒？

一般来说，燃气报警器会设置低报警和高报警两个报警值，也就是我们常说的一级报警值和二级报警值。一氧化碳报警器用于石油、煤矿、制药、钢铁等化工生产领域。根据国家相关规定，一级报警值通常设置为30-50PPM，二级报警值在150-300PPM范围内。一氧化碳浓度过50PPM发出一级报警信号，过300PPM发出二级报警信号。

一氧化碳报警器的检测结果是否准确，与生命财产息息相关。企业要想购买质量可靠、检测准确的一氧化碳检测仪，就必须选择具有硬核技术的研发厂家。驰诚电气在环境气体检测、在线气体分析和连续在线检测系统方面拥有丰富的经验、良好的性能和良好的口碑。它有固定式气体检测仪和便携式气体检测仪。一氧化碳报警器的报警值可根据具体使用环境进行设置，以满足不同气体操作环境的需要。

如果是普通家庭，低报的设定值一般是500PPM范围的25%，高值是500PPM范围的50%。也就是说，当浓度过150PPM时，发出低报告信号，当浓度过250PPM时，发出高报告信号。用户只有了解一氧化碳报警装置的报警值范围，才能有效避免泄漏。