

龙胜普通型密封脂5050美国CLIMAX

产品名称	龙胜普通型密封脂5050美国CLIMAX
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1860.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

龙胜普通型密封脂5050美国CLIMAXCAT高压泵3537是一个三缸[三柱塞杆]正排量,往复式柱塞泵,由镍铝青铜歧管,316SS阀组件,实心陶瓷柱塞和标准NBR [Buna-N]密封件和O形圈构成。这些大容量柱塞泵适用于多喷和多喷嘴,工业高压系统以及泵送特殊液体(如盐水)。

龙胜普通型密封脂5050美国CLIMAX自1968年*开业以来,致力于质量一直是Cat Pumps理念的基础。从初的设计到材料和制造,中心的重点始终是提供*质量的产品,以更好地为客户服务。

设计

*的产品始终以*的设计开始。从一开始,我们的 台三缸往复式活塞泵为高压泵行业,我们的专利套筒活塞杆和UNIFLOW设计理念引入了两项性的设计变革。套筒活塞杆允许从活塞泵的湿端进行维修,大大缩短了维修时间,省去了昂贵的更换零件并降低了总体维护成本。UNIFLOW活塞泵设计可为泵提供连续,平稳的前向液体流动,并提供强大的抽吸能力。

龙胜普通型密封脂5050美国CLIMAX

为了提高泵的整体寿命,我们花费了大量的时间和资源来研究每个组件。我们专有的弹簧加强,特殊唇形密封设计,寿命是市场上其他密封件的3-4倍,同时无需进行包装调整。我们的

同心实心陶瓷柱塞,高强度连杆和超大轴承等组件经过精心设计,可承受严苛的应用,重复循环和连续工作。

高压泵是反渗透海水淡化中的关键设备[1],在反渗透膜选定的情况下,反渗透海水淡化系统的能耗指标主要取决于高压泵、提升泵和能量回收装置的能耗指标目前,我国反渗透海水淡化产业刚刚起步,主要是摸索具有自主知识产权的反渗透工艺和关键的膜技术,所用高压泵主要依赖进口,国内目前没有适用于反渗透海水淡化的高压泵。

龙胜普通型密封脂5050美国CLIMAX

在反渗透海水淡化装置中,电费占造水成本的 $\frac{1}{2}$ ~ $\frac{2}{3}$,设备投资占造水成本的 $\frac{1}{4}$ 左右,高压泵是主要耗能设备,其电耗约占系统运行费用的35%,是影响产品水成本的主要因素之一。

为此,通过对不同类型泵的特性分析,合理选择不同规模下反渗透海水淡化用高压泵泵型,并结合对单机日产2500,5000吨能力的反渗透海水淡化装置的技术经济分析,找出*的高压泵泵型,进行提率的研究,这对逐步实现反渗透海水淡化关键设备的国产化和降低能耗,加速海水淡化的广泛应用及产业化进程,有着十分重要的意义。龙胜普通型密封脂5050美国CLIMAX