

# 优质供应LG高层建筑多级离心泵

产品名称	优质供应LG高层建筑多级离心泵
公司名称	四川省三台蜀龙泵业有限责任公司重庆分公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:蜀龙 型号:32LG6.5-15×5 材质:铸铁
公司地址	重庆市九龙坡区石杨路44号附13号
联系电话	86 023 68617057/68612393 13908301446

## 产品详情

品牌	蜀龙	型号	32LG6.5-15×5
材质	铸铁	性能	耐磨
用途	增压泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	3~72 ( m <sup>3</sup> /h )	叶轮数目	多级
扬程	20~180 ( m )	汽蚀余量	2~4 ( m )
轴功率	0.51~42.5 ( kW )	吸入口径	25~100 ( mm )
排出口径	25~100 ( mm )		

lg高层建筑多级给水泵简介:lg高层建筑多级给水泵工作原理与地面离心泵一样,当电机带动轴上的叶轮高速旋转时,充满在叶轮内的液体在离心力的作用下,从叶轮中心沿着叶片间的流道甩向叶轮的四周,由于液体受到叶片的作用,使压力和速度同时增加,经过导壳的流道而被引向次一级的叶轮,这样,逐次地流过所有的叶轮和导壳,进一步使液体的压力能量增加。将每个叶轮逐级叠加之后,就获得一定扬程,将井下液体举升到地面,这就是lg高层建筑多级给水泵的工作原理。上海多级泵厂家上海沈泉泵阀制造有限公司。

一、lg高层建筑多级给水泵型号意义:

二、:lg高层建筑多级给水泵适用范围:主要应用于高层建筑供水,也可应用于厂矿、企业给排水以及低压锅炉循环用水。

三、lg高层建筑多级给水泵产品简介:lg型高层建筑多级给水泵,系立式单吸多级分段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。lg系列多级泵为立式安装,电机轴与泵轴通过爪型联轴器联接,具有结构紧凑、噪音低、占地面积小等优点。上海多级泵厂家上海沈泉泵阀制造有限公司欢迎新老用户选购。

四、lg高层建筑多级给水泵产品特点：1、水力模型先进：效率高，性能范围广。2、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。3、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音。4、立式结构，占地面积小。

五、lg高层建筑多级给水泵技术参数：流量：3.0-50m<sup>3</sup>/h；扬程：20-150m；功率：0.75-30kw；转速：2900r/min；口径：25-80；温度范围：0-+80；工作压力：1.2mpa