

# 加固工程 飞源建设 绍兴加固工程

产品名称	加固工程 飞源建设 绍兴加固工程
公司名称	杭州飞源建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市临平区
联系电话	13165975192 13165975192

## 产品详情

建筑加固补强的主要特点如下：

- 1、经济性：钢筋施工范围小，施工速度快，工程造价低。同时，建筑的局部改造只能针对改造部分进行，不需要影响整个建筑的使用，减少了因建筑停止使用造成的损失。
- 2、安全性：改建工程的设计要求更为严格，安全系数远大于原结构的要求。加固部分的强度和安全性大于相邻结构部分，加固部分的承载力将大于改造前。
- 3、加固形式多种多样：基本能满足不同结构的不同要求。
- 4、增强材料多样化：大大提高增强材料的选择性、灵活性和安全性。
- 5、施工队伍化：经过多年的施工经验，形成了以加固为主的施工队伍。他们可以确保更快的施工速度和质量。空间利用率高：现有加固技术能够满足建筑结构的空间要求。加固后的结构构件截面增加不多，减少了空间占用。
- 7、施工速度快、工期短。

建筑加固施工时应注意以下几点：

一、尽可能的保护旧结构，利用其承载力。为了保障房屋建筑结构加固的施工效果，就必须在工程建设之初了解原有结构的实际情况，拟定合理的施工计划方案。在进行钢筋加固的时候，尽量保护原有的旧结构，减轻破坏，充分利用原有结构的优势。通过结构可靠性分析等测试，明确旧有结构的情况，包括承载力等。施工时，加固工程厂家，应在尽量保证原有结构完整的情况下，依照建筑的结构特点，合理

进行加固施工，避免新、旧差距过大。

二、在结构加固施工中会用到的配套技术是植筋技术以及锚栓技术，这两种技术主要用于加固连接，适用于砼结构类房屋建筑。依据现行的规定，绍兴加固工程，使用这两种技术的时候必须重视边距值和距离值，钻孔、定位必须慎重考虑，以防破坏原有结构的构件。

三、进屋建筑结构加固施工之前，必须对于施工细节进行慎重分析，加固方案的确定须与施工单位的实际状况相结合，拟定经济、合理的可行性加固施工方案。为了保障加固施工质量，必须加强施工管理，确保安全、科学的施工，降低施工风险。

## 建筑加固工程与修缮工程的差异

建筑工程一般是由于结构达不到设计要求的承载，或者因为某些问题，如结构裂缝、断裂、缺陷等问题而影响结构安全，达不到结构耐久性的，才需要做加固。

修缮工程是针对比较老旧的建筑进行某些使用功能的完善或者更新，加固工程价格，比如装饰、防水、电气等，还有就是修缮也包括结构加固。

修缮工程定额适用于各类房屋建筑和附属设备(电气照明、给排水、卫生器具、采暖、通风空调等)的拆除、建造或安装、大、中维修，以及随屋修缮工程施工的零星(建筑面积300m<sup>2</sup>以内)添建、搭接、增层工程、装饰装修工程、一般单层房屋的翻建工程，也适用于古建筑的拆除和零星修缮工程，不适用于新建、扩建工程、单独进行的抗震加固工程。

加固工程价格-飞源建设(在线咨询)-绍兴加固工程由杭州飞源建设工程有限公司提供。杭州飞源建设工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。飞源建设——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省杭州市临平区，联系人：胡经理。