

众朗星LED强光手电

产品名称	众朗星LED强光手电
公司名称	深圳市众朗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道任达工业园A栋4楼
联系电话	0755-23968181

产品详情

led信号灯，led强光手电专业厂家

一、适用场所：

适用于铁路、航运、部队、警察和各种工矿企业的工作场所作移动照明、信号指示及应急照明，各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。

二、工作原理及结构特点

隔爆型防爆等级exd ct6，可在1区、2区的各种易燃易爆工作场所安全可靠工作；

具有工作光、强光、警示闪烁三档光，可作照明或远距离信号指示；

光源采用进口超大功率、超高亮度的3w白色led固态光源，光效高，平均使用寿命长达10万小时，可达到长期免维护的效果，可视距离达1000米；具有照明和远距离信号指示功能；

采用智能芯片控制电池恒流输出，确保led的亮度稳定性，保证照明质量；输出电路设有智能反极性保护，可确保客户更换电池时，电池极性装反都不会导致led的损坏；

采用超大容量的无记忆绿色环保锂电池，寿命长，自放电率低，经济环保；且电池内有智能型的防止过充、过放保护装置；当放电容量达到保护电压时，智能保护板自动切断输出电流，此时测量电池的外部电压为0v，即电池已完全被保护；插上充电器则激活智能保护装置，开始充电。因为在电路中有防止过充电保护的智能装置，充满电则自动切断电源，因此，有效的保护了电池，延长了使用寿命；

引进国外先进玻璃钢化技术，抗冲击性能强，透光率高；

高硬度合金外壳，确保其能经受强烈冲击；防水并耐高低温、高湿性能好，可在各种恶劣环境条件下

使用。结构精巧、抗强力冲击、美观轻盈、操作简单、携带方便；

棱角形灯头设计，可作为应急的防卫工具，以备不时之需。

三、 技术参数:

序号	参数名称			单位	参数	
1	额定电压			v	3.7	
2	额定容量	zl8101-a/ zl8101-b		ah	4 /2	
3	led光源	强光功率		w	3	
		工作电流	强光/工作光	ma	700/100	
		连续放 电时间	强光/工作光	zl8101-a	h	8/ 40
				zl8101-b	h	4/ 20
		平均使用寿命		h	100000	
4	充电时间	zl8101-a/ zl8101-b		h	8/4	
5	电池寿命			循环次数	约1000	
6	外形尺寸	zl8101-a		mm		
		zl8101-b				
7	重量	zl8101-a/ zl8101-b		g		
8	外壳防护等级				ip66	