

GWD型温度传感器 温度传感器 KGW-1温度传感器 矿用温度传感器 本安型温度传感器 输送机用温度传感器

产品名称	GWD型温度传感器 温度传感器 KGW-1温度传感器 矿用温度传感器 本安型温度传感器 输送机用温度传感器
公司名称	山东中煤工矿有限公司机电部
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济宁市开发区火炬路69号
联系电话	13355371633

产品详情

GWD型温度传感器 温度传感器 KGW-1温度传感器 矿用温度传感器 本安型温度传感器输送机用温度传感器

概述

GWD温度传感器主要用于对煤矿井下胶带输送机因滚筒摩擦引起的温度过高，进行监控，分50、60、70三档,供使用现场选择用,正常时，温度传感器“温度”端输出高电平，当被检测温度超过整定温度时,输出低电平,自动切断皮带机电源,实现超温保护。温度传感器为本安型全封闭结构，有三个接线螺钉供与主机配接用。

技术参数

动作温度：分为三档50 ±3、60 ±3、70 ±3

延时时间：2秒

外形尺寸：150mm × 62mm × 45mm；质量：0.8kg

传感器就在下列环境条件下正常工作

环境温度：0~40；相对湿度：<100%；大气压力：86~106kpa。

工作电压：DC12V 工作电流50mA；

最大电缆长度1000m，分布电感 1mH/km；分布电容 0.1 μf/km。

Ui：DC12V。Ii：50mA；Li：0mH；Ci：0.13nF。

动作性能:被测点温度超过动作温度时,传感器输出 0.5V低电平;被测点温度低于动作温度时,传感器输出 5V高电平超温保护由GWD50/60/70型温度传感器实为负温度系数的半导体热敏元件,在监视点温度较低时,其阻值较大,使温度传感器输出端“温度”为高电平,皮带机正常工作。当被监测处温度升高到警戒值时,RT(LM335)阻值下降,温度传感器输出端“温度”输出低电平,主机“超温”指示灯亮,主机执行继电器释放,实现超温保护,同时发出语言报警信号。通过改变拨动开关位置可将温度保护整定在不同的数值。实现皮带机超温保护。

本公司还经营:打滑检测仪,速度检测仪,料位计,跑偏开关,纵向撕裂保护装置,烟雾传感器,撕裂传感器,甲烷报警仪,料位开关,物料检测仪,高压电缆接线盒,低压电缆接线盒,通讯接线盒,电机接线盒,电缆连接器,起动机,软起动,配电装置,电镀表箱,继电器,漏氢检测仪,避雷器监测器,限位开关,磁电转速传感器,双向锁,单向锁,矿用监视器,甲烷标定器,红外热像仪,氧气检测报警仪,闭锁报警器,空气呼吸器,本安电话机,扩音电话,按钮,打点器,拉点器,拉引信号开关,传感器,气体检测仪,手提电磁起动机,锚杆钻机,架柱式钻机,防突钻机,岩石电钻,煤电钻,坑道钻机,液压锚杆钻机,风煤钻,钻头,钻杆,流量计,喷浆机,湿喷机,矿车,轮对,配件等

联系人:吴文娟

手机:15154721835 18660761605

电话:0537-2658559

<http://zhongmao10.b2b.hc360.com/>

<http://zhongmao10c.b2b.hc360.com/>