

GJC4系列矿用甲烷传感器 甲烷传感器 光干涉甲烷传感器 红外甲烷传感器 矿用高浓度传感器 矿用低浓度传感器 瓦斯传感

产品名称	GJC4系列矿用甲烷传感器 甲烷传感器 光干涉甲烷传感器 红外甲烷传感器 矿用高浓度传感器 矿用低浓度传感器 瓦斯传感
公司名称	山东中煤工矿有限公司机电部
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济宁市开发区火炬路69号
联系电话	13355371633

产品详情

GJC4系列矿用甲烷传感器 甲烷传感器 光干涉甲烷传感器 红外甲烷传感器 矿用高浓度传感器
矿用低浓度传感器 瓦斯传感器

概述

GJC4型甲烷传感器是微电脑控制带红外线遥控调节隔爆兼本安型的智能型仪表。具有性能稳定、灵敏度高、可靠性高、测量范围宽等特点。本仪器调试简单，遥控器体积小，携带方便。本传感器可与各种类型的煤矿安全监测系统、断电仪等配套使用，可连续在线监测存在易燃易爆可燃性气体混合物环境中的甲烷浓度。

正常工作条件 输入电压：直流电9~24V

温度：0~40 相对湿度：98% (25)

风速：0~8m/s

技术参数 测量范围：0-40%CH₄ 测量误差：0~1%CH₄ ±0.1% CH₄ 1~3%CH₄ 真值的±10% CH₄
3~4%CH₄ ±0.3% 4~10%CH₄ ±1.0% CH₄ >10%CH₄ 真值的±10% CH₄ 分辨率:0.01%CH₄

响应时间:<20s

工作电源:DC (9~24) V/50mA (本安电源)

输出信号:(200~1000) Hz、RS485 (波特率可调)

数字信号:2400bps

传输距离: 2km

报警方式:断续声光报警、报警点连续可调

声级强度: 85dB

传感器寿命: > 1年

显示方式:4位LED

外形尺寸:270 × 120 × 50mm

重量:1kg

配套设备:FYF5型矿用遥控器

报警设置 : 0.5 ~ 2.0 %CH4 任意设置

本公司还经营：打滑检测仪，速度检测仪，料位计，跑偏开关，纵向撕裂保护装置，烟雾传感器，撕裂传感器，甲烷报警仪，料位开关，物料检测仪，高压电缆接线盒，低压电缆接线盒，通讯接线盒，电机接线盒，电缆连接器，起动机，软起动，配电装置，电镀表箱，继电器，漏氢检测仪，避雷器监测器，限位开关，磁电转速传感器，双向锁，单向锁，矿用监视器，甲烷标定器，红外热像仪，氧气检测报警仪，闭锁报警器，空气呼吸器，本安电话机，扩音电话，按钮，打点器，拉点器，拉引信号开关，传感器，气体检测仪，手提电磁起动机，锚杆钻机，架柱式钻机，防突钻机，岩石电钻，煤电钻，坑道钻机，液压锚杆钻机，风煤钻，钻头，钻杆，流量计，喷浆机，湿喷机，矿车，轮对，配件等

联系人：吴文娟

手机：15154721835 18660761605

电话：0537-2658559

<http://zhongmao10.b2b.hc360.com/>

<http://zhongmao10c.b2b.hc360.com/>