

PA66 上海罗地亚A218V50（尼龙66加玻纤GF50）

产品名称	PA66 上海罗地亚A218V50 (尼龙66加玻纤GF50)
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥升德 型号:A218V50 性能:加玻纤GF50
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

产品详情

PA66 上海罗地亚A218V50（尼龙66加玻纤GF50）

供应PA66 上海罗地亚A218V50 玻纤GF50

供应PA66 上海罗地亚A20V15防火V0（红磷阻燃）玻纤GF15

供应PA66 上海罗地亚 A20V25防火V0玻纤GF25

供应PA66 上海罗地亚A20V35防火V0 玻纤GF35

供应黑色食品级加纤PA66，上海罗地亚，A216V15 BLACK FA，PA66+GF15；

供应本色食品级加纤PA66，上海罗地亚，A218WV30，PA66+GF30；

供应PA66，上海罗地亚，A218WV50 BLACK FA，PA66+GF50黑色食品级加纤；

供应PA66上海罗地亚A216V33，玻纤33

供应PA66上海罗地亚A218V25；玻纤25

供应PA66上海罗地亚A218V33，玻纤33

供应PA66上海罗地亚A218V40，玻纤40

供应PA66上海罗地亚A218V43玻纤43

供应PA66 上海罗地亚A216V10 GF10

供应PA66 上海罗地亚 A216V15 玻纤GF15

供应PA66 上海罗地亚A218V15 玻纤GF15

供应PA66 上海罗地亚A218V30 玻纤GF30

供应PA66 上海罗地亚A216V35 玻纤GF35

供应PA66 上海罗地亚A218V35 玻纤GF35

供应PA66 上海罗地亚A216V50 玻纤GF50

供应PA66 上海罗地亚 A216V20 玻纤GF20

供应PA66 上海罗地亚A218V20 玻纤GF20

供应PA66 上海罗地亚A216V30 玻纤GF30

PA66 上海罗地亚A218V50 (尼龙66加玻纤GF50)

PA66性质:结晶性热可塑性塑料,有明显熔点,为260-270 ;本身具吸水基故有吸水性,加工前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色,成型后仍然具有吸湿性,在产品的设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响;在较高温度也能保持较强的强度和刚度,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件;为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂:玻纤就是*常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等;PA66的粘性较低,因此流动性很好,但不如PA6,这个性质可以用来加工很薄的元件,它的粘度对温度变化很敏感;PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%,收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的;PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时,无蠕变现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。

本公司有加纤PA66,阻燃PA66,防火PA66,抗紫外线PA66,耐候PA66,红磷阻燃PA66,超韧性PA66,热稳定PA66,耐热级PA66,抗冲击PA66,食品级PA66,加纤食品级AP66,等等。有导电PA PA加ABS PA加铁氟龙 PA加玻璃珠 PA加长纤 PA加矿纤 PA加石墨 PA增韧 PA耐高温 PA抗静电 PA抗紫外线