

3. 设有一路总音量控制与话筒音量控制
4. 自带2 × 20W功放，外接定阻音箱
5. 支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护
6. 选配无线USB2.4G话筒模块，方便教学讲课
7. 支持手机或苹果手机APP分控软件可以实时操控点播功能
8. 选配离线打铃模块功能
9. 支持定压备份功能，当电源故障时或者设备故障时，能自动切换到模拟设备工作，例如：用于学校的考试系统等需要双备份的工作环境

技术参数

1. 输入电源：DC24V
2. 网络接口：1组RJ45
3. 传输速率：100Mbps/10Mbps
4. 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)
5. 音频格式：MP3
6. 音频模式：16位立体声CD音质
7. 采样率：8K ~ 48K
8. 比特率：8K ~ 768Kbps
9. AUX灵敏度：-12dB
10. 话筒灵敏度：-40dB
11. 线路输出灵敏度：0dB
12. 功耗：< 10W
13. 频率响应：20Hz-20KHz
14. 谐波失真：THD 0.1%
15. 信噪比：70dB
16. 保护电路：过载、过温、短路保护
17. 工作温度：5 ~ 40

18.环境湿度：20%~80%相对湿度

功能特性

多功能IP音箱，立体声2X10W输出

木质结构，高低音防磁喇叭单元，数字解码终端与音箱一体，CD音质；

支持程序网络升级；

自带咪头，带环境监听功能；

可选配“蓝牙扩音”模块；对应选配型号（）；

网络接口 标准RJ45

电源 AC 165V~265V/50Hz

音频位率 320Kbps

额定功率(Max.Po@1KHz 0dB) 2 × 10W/4

线路输入灵敏度 775mV

线路输出 $1V \pm 0.1V$

信噪比 (SNR) 本地 80dB 网络 80dB 蓝牙 60dB

总谐波失真 (THD@1W) 本地 0.1% 网络 0.1% 蓝牙 0.1%

频响 (Fr) 本地、网络：20Hz~20KHz 蓝牙：200Hz~7KHz

工作温度 0 ~+55

音频格式 MP3

传输速率 10/100Mbps

支持协议 ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)

尺寸 250*160*160mm

重量 (主副箱) 4.1 KG