

高清云台摄像机UV510A系列

产品名称	高清云台摄像机UV510A系列
公司名称	上海锷满信息科技有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	品牌:明日Minrray 型号:UV510A 产地:深圳
公司地址	上海市松江区荣乐中路12弄136号（注册地址）
联系电话	021-52517519 13621600669

产品详情

参数/型号	UV510A-05	UV510A-10	UV510A-12	UV510A-20	UV510A-25
摄像机、镜头参数					
图像传感器	1/2.8英寸高品质CMOS传感器				
有效像素	207万、16 : 9				
视频信号	HDMI/SDI/HDBaseT接口视频格式: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97 ; 1080I60/50/59.94 ; 720P60/50/30/25/59.94/29.97 USB3.0接口视频格式 USB3.0: 1920 × 1080P60/50/30/25 ; 1280 × 720P60/50/30/25 ; 960 × 540P30 ; 640 × 360P30 ; 640 × 480P30 ; 352 × 288P30 ; 800 × 600P30 ; USB3.0兼容USB2.0:960 × 540P30 ; 640 × 360P30 ; 1280 × 720P10/15 ; 720 × 576P50 ; 720 × 480P60 ; 640 × 480P30 ; 352 × 288P30 ; 800 × 600P30 ; USB2.0接口视频格式 176 × 144/320 × 240/320 × 180/352 × 288/640 × 480/				

	720 × 480/720 × 576/640 × 360/800 × 600/960 × 540/				
	1024 × 576/1024 × 768/1280 × 720/				
	1920 × 1080P30/25/20/15/10/5				
镜头光学变倍	5倍光学变焦	10倍光学变焦	12倍光学变焦	20倍光学变焦	30倍光学
	f=3.1 ~ 15.5mm	f=4.7 ~ 47mm	f=3.9 ~ 46.8mm	f=5.5 ~ 110mm	f=4.3 ~ 12
视角	20 ° (窄角)	6.43 ° (窄角) 60.9 ° (广角)	6.3 ° (窄角)	3.3 ° (窄角)	2.34 ° (窄
	83.7 ° (广角)		72.5 ° (广角)	54.7 ° (广角)	65.1 ° (广
光圈系数	F1.8 – F2.8	F1.6 – F3.0	F1.8 – F2.4	F1.6 – F3.5	F1.6 ~ F4
数字变倍	10倍				
*低照度	0.5Lux(F1.8, AGC ON)				
数字降噪	2D & 3D数字降噪				
白平衡	自动/手动/一键白平衡				
	/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K				
聚焦	自动/手动/一键聚焦				
光圈	自动/手动				
电子快门					
背光补偿	开/关				
动态范围	关/动态等级调整				
视频调节	亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线				
信噪比	>55dB				
接口功能性能					
型号接口	UV510A-ST型号 : SDI、HDMI、LAN、RS232 (环通)、RS485、A-IN、NDI (可选)				
	UV510A-U2型号 : USB2.0、LAN、RS232 (环通)、A-IN				
	UV510A-U3型号 : USB3.0、LAN、RS232 (环通)、A-IN				
	UV510A-HD型号 : HDBaseT(POE)、LAN、A-IN、RS232 (输入)				
	UV510A-HM型号 : HDMI、LAN、RS232 (输入)				
	UV510A-U2U3型号 : USB2.0、USB3.0、HDMI、LAN、RS232 (输入)				
	UV510A-RF型号:WiFi(无线射频)、LAN				
视频输出接口	HDMI、SDI、LAN、USB3.0、USB2.0				
图像码流	双码流输出				
视频压缩格式	H.264+、H.264				
音频输入接口	A-IN : 双声道3.5mm线性输入				
音频压缩格式	AAC、MP3、G.711A				
网络接口	100M网口 (10/100BASE-TX) 5GWiFi(可选)				
网络协议	RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181 ; 支持网络VISCA控制协议 ;				
	支持远程升级、远程重启、远程复位				
控制接口	RS232 (环通)、RS485				
控制协议	协议 : VISCA/Pelco-D/Pelco-P ; 波特率 : 115200/9600/4800/2400				
电源接口	HEC3800电源插座(DC12V)				

2pin防水航空头电源插座 (RF型号)

电源适配器	输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A
输入电压	DC12V ± 10%
输入电流	1A (*大)
功耗	12W(*大)
无线射频参数	
工作频率范围	5.1—5.9 (GHz)
发射功率	17dBm
信道带宽	40MHz
调制模式	OFDM
传输距离	300米 (室外空旷无阻挡情况下), 150米 (室内无阻挡情况下)
传输数据速率	*大300Mbps (传输距离和信道占用情况决定)
抗干扰模式	手动/自动选择信道模式
云台参数	
水平转动	-170° ~ +170°
俯仰转动	-30° ~ +90°
水平控制速度	0.1 ~ 60° /秒
俯仰控制速度	0.1 ~ 30° /秒
预置位速度	水平: 60° /秒, 俯仰: 30° /秒
预置位数量	用户*多可设置255个预置位 (遥控器10个)
其它参数	
储藏温度	-10 ~ +60
储藏湿度	20% ~ 95%
工作温度	-10 ~ +50
工作湿度	20% ~ 80%
尺寸	长 × 宽 × 高: 150mm × 150mm × 167.5mm 150mm × 150mm × 180mm(RF型号)
重量 (约)	1.4kg
使用环境	室内
附件	
随机附件	12V/1.5A电源、RS232控制线、USB3.0连接线 (U3型号)、USB2.0连接线 (U2型号)、说明书、保修卡
选配附件	安装支架