

# PA66 上海罗地亚A20V15 ( 防火V0 红磷阻燃 玻纤GF15 )

产品名称	PA66 上海罗地亚A20V15 ( 防火V0 红磷阻燃 玻纤GF15 )
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海罗地亚 型号:A20V15 性能:防火V0 红磷阻燃 玻纤
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

## 产品详情

# A20V25

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

上海罗地亚

产品用途:该产品含磷阻燃级，UL94V0（0.8mm），具非常好的充模质量和良好的机械性能，特适合于做电气设备的绝缘部件。开关、变压器绕线架、接插件、受力的薄壁件

填充物:阻燃 电子电器部件 注塑

外观:自然色和黑色

物性信息：

物理性能(规定值单位测试)方法

0.6

密度 (---)

1.46

收缩率 (纵向/横向)	0.4/0.55
机械性能额定值单位测试方法	12000
断裂伸长率 (---)	3
简支梁无缺口冲击强度 (---)	50
屈服强度 (---)	190
断裂强度 (---)	190
电气性能额定值单位测试方法	25
表面电阻率 (---)	0.1
体积电阻率 (---)	10
相对介电常数 (1MHz)	3.4
介电损耗因数 (1MHz)	0.02
抗电弧径迹性 (---)	400
热性能额定值单位测试方法	V0

熔点 (---)	260
热变形温度 (1.8MPa)	255
灼热丝测试 (1.6mm)	960
线性膨胀系数 (23 -85 )	2.5
基础性能额定值单位测试方法	30.5