

# 非晶合金 SBH15-1600KVA油浸式变压器

## SBH15非晶合金油浸式变压器厂家

产品名称	非晶合金 SBH15-1600KVA油浸式变压器 SBH15非晶合金油浸式变压器厂家
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SBH15-1600KVA 联接组别:Dyn11 额定电压:10KV/0.4KV
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

## 产品详情

### 符号含义

SBH15型非晶合金油浸式变压器额定电压10KV，容量包括100KVA、160KVA、200KVA、250KVA、400KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA等。

### 产品概述：

SBH15-1600KVA非晶合金油浸式变压器原理比较\*\*，采用的是非晶合金材料，优点在于具有低能耗、低噪音、低损耗、高效率等特点，而且这种变压器的维护保养费用相对较低，使用寿命长，能够大大提升客户的资产价值，同时节省了人力和财力。

在相同电压等级，相同容量下与采用硅钢片制成的变压器相比,空载损耗可减少 60%~70%,励磁电流仅为硅钢片的 1/8~1/12,总能量损耗可减少 40%~60%。

低压采用铜箔绕制，使变压器的电场均匀分布，低压内框采用成型硬纸筒，高压外半叠一层绕一层无韦玻璃粘带，压紧垫块采用层压木，增强变压器的机械强度，变压器采用真空注油，可完全排除线圈中气泡，从而整体提高变压器的抗突发短路能力。

油箱采用全密封油箱，使变压器油与空气隔离，减慢变压器油的老化，密封件采用成型件，增强变压器密封可靠性。

### 产品参数：

应用范围：

- 1、广泛用于城市、农村电网新建及改造项目
- 2、可取代硅钢片铁心的变压器而广泛使用于户外的配电系统
- 3、本产品的大量入网运行可取得良好的节能效果并可减少对大气的污染
- 4、特别适用于电能不足和负荷波动大以及难以进行日常维护的地区
- 5、可在潮湿的环境中运行，是城市和农村广大配电网中理想的配电设备

缺点：不可避免地，SH15-1600KVA非晶合金油浸式变压器的价格相对传统变压器要高一些，而且由于其结构比较复杂，维修难度也相应增大，需要更谨慎地对待这种变压器，以确保其正常使用。总之，SH15-1600KVA非晶合金油浸式变压器的优点远远大于缺点，如果您需要进行变压器的升级，或者是需要进行购置，那么这款非常适合您。

非晶合金SBH15型型式试验备案证书：

欢迎来到江苏巨力电力设备有限公司网站，我公司位于有6000年的文明史、2600年的建城史的两汉文化发源地—徐州市。具体地址是江苏徐州江苏省徐州市经济技术开发区徐海公路北侧77号，负责人是张士田。主要经营10KV、20KV、35KV级S9、S11、S13、S20、S22型油浸式变压器；SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18系列干式变压器；SH15、SCBH15、SCBH17型非晶合金电力变压器；YB预装式变电站；ZGS型组合式变电站；高过载变压器。