

机架式96口光纤终端盒产品图文并茂

产品名称	机架式96口光纤终端盒产品图文并茂
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:96口光纤终端盒 材质:ABS、冷轧板
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

机架式96口光纤终端盒产品图文并茂、宁波品悦96口光纤终端盒用新型公开了一种96口光缆终端盒,包括:上盖,盒体,光缆进线孔,收熔盘和适配器,上盖与盒体可适配安装,收熔盘设置在盒体内,盒体的一侧开有光缆入口,与之相对的另一侧安装有适配器;光缆入口的一侧还设置有尾纤进线孔,收熔盘设置有理纤轨道,理顺熔接后的光纤.有益效果是:由于在盒体的一端开有尾纤进线孔,当有扩容要求时,只需要尾纤与尾纤进行熔接即可,收熔盘不仅具有理纤功能还可以对光纤有较好的保护作用,可保证熔接后的安全弯曲,该结构简单,体积小不仅可以安装在墙壁上还可以设置在机架和槽道内.

96口光纤终端盒是一条光缆的终接头,他的一头是光缆,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备,安装在墙上的用户光缆终端盒,它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护,并允许进行适当的检查,使其保持高标准的光纤管理。

光纤终端盒

特征：提供光缆与配线尾纤的保护性连接一条光缆的终接头

适用范围

安装方式

挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式

基本功能

固定、熔接、调配、存储

产品特征

- 1.提供光缆与配线尾纤的保护性连接。
- 2.使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘，并能方便地引出接地。
- 3.提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间，方便安装操作。
- 4.具有足够的抗冲击强度的箱体固定，方便不同使用场合的安装。
- 5.可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式。

折叠编辑本段安装

- 1、 光纤终端盒出来的尾纤接到路由器WAN口，
- 2、 路由器LAN口接到交换机上。
- 3、 电脑网线接到交换机上。
- 4、 随便在一台电脑TCP/IP里设置一下路由器的网关192.168.1.1(一般都是这)
- 5、 登陆路由器，(IE里填192.168.1.1)用户名和密码admin 添上静态IP、子网掩码、DNS
- 6、 保存重启路由器。

折叠用途

光纤终端盒广泛应用于市话、农话网络系统、数据、图象传输系统，CATV有线电视系列，用于室内光缆的直通力接和分支接续，起到尾纤盘储和保护接头的作用，采用冷轧钢板静电喷塑制成，设计结构合理，美观大方可将光缆加强芯固定在终端。

实际工作中终端盒可以作室内接头盒用但是很少将接头盒当终端盒用用途不一样，

- 1、 交接箱可分为光缆交接箱和电缆交接箱.它们的作用都是用在用户前端配线用的。
- 2、 接续盒一般指的是光缆接续盒,也叫光缆接头盒.有些地方,尤其是广电系统又叫光接续包，它的作用是保护光缆接头不受到外界的伤害。配线架也分为光缆配线架和电缆配线架，作用也像交接箱一样，但它是用于运营商的机房内。

基本功能

光纤终端盒作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。

固定功能 光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。

熔接功能 光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。

调配功能 将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。

存储功能 为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐地放置。光纤终端盒内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足小弯曲半径的要求。随着光纤网络的发展，光纤终端盒现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤终端盒上。

使用说明编辑

1. 拧开上面的螺丝，打开上盖
2. 预留出要熔接的光缆，将光缆内的钢丝固定在前端的支架上，并将光缆固定在进缆口
3. 将预留出来的光缆剥开跟尾纤用光纤热缩管熔接在一起，固定在熔纤盘里。
4. 盖上上盖，拧上螺丝

安装要求编辑

- 1、信息模块、多用户光缆终端盒、集合点配线模块安装位置、安装方式和高度应符合设计要求。
- 2、安装在活动地板内或地面上时，应固定在接线盒内，信息面板采用直立和水平等形式，接线盒盖可开启，并应具有防水、防尘、抗压功能，接线盒盖面应与地面齐平。
- 3、光缆终端盒底盒同时安装信息模块和电源插座时，间距及采取的防护措施应符合设计要求。
- 4、光缆终端盒底座的固定方法应以现场施工的具体条件来定，可用膨胀螺钉、射钉等方法安装，信息模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。
- 5、固定螺丝需拧紧不应产生松动现象。底座、信息模块与面板的安装应牢固稳定，无松动现象，面板应保持在一个水平面上做到美观整齐。
- 6、安装在墙上的光缆终端盒，其位置宜高出地面300mm左右。在房间地面采用活动地板时。光缆终端盒应离活动地板表面300mm。
- 7、各种插座面板应有标识以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。
- 8、工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间并应符合设计要求。

【品悦通信】产品售后服务

为创造品牌,提高企业度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“优惠的价格,周到的服务,可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:

一,产品质量承诺:

1,产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2,

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

二,产品价格承诺:

1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或优质品牌产品。

2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。

三,交货期承诺:

产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。

四,品悦售后服务承诺:

1,服务宗旨:快速,果断,准确,周到,

2,服务目标:服务质量赢得用户满意

3,服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4,服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。

品悦销售地区:

辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,山西省,陕西省,甘肃省,青海省,山东省,安徽省,江苏省,浙江省,河南省,湖北省,湖南省,江西省,福建省,云南省,海南省,四川省,贵州省,广东省。内蒙古,新疆,广西省,西藏,宁夏省,北京市,上海市,天津市,重庆市。