

水泥基匀质板复合一体保温板芯材

产品名称	水泥基匀质板复合一体保温板芯材
公司名称	廊坊毅颂节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:毅颂 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇杨堤村
联系电话	13393266290

产品详情

水泥基匀质板复合一体保温板芯材

水泥匀质板是一种新型墙体保温材料，他是在菱镁匀质板的基础上衍生而来的。水泥匀质板是以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料，复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒（又称膨胀聚苯颗粒），辅以适量发泡、防水等改性剂（不含氯化镁、氯氧镁），经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。

匀质颗粒板生产线以矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料，复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒（又称膨胀聚苯颗粒），辅以适量的发泡、憎水等添加剂（不含氯化镁、氯氧镁），经水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程具有良好保温防火板材。生产的产品匀质保温板具有防火性能高、保温隔热性能强、抗拉压强度大、抗水性能好、质地轻、环保可回收利用等特点。

- 1、保温隔热（0.11导热系数）：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；
- 2、轻质高强：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当；立方体抗压强度4mpa.特别是在钢结构工程中采用防火板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性.
- 3、耐火、阻燃（墙板材—4小时耐火）：防火板为无机物,而且在高温下也不会产生有害气体；同时导热系数很小,这使得热迁移慢,能有效抵制火灾。

1、生产过程能耗低，不需高温、高压，常温下一次成型，厚薄均匀，对生产场地等条件无特殊要求。2、水泥基匀质板设备可根据不同客户的不同要求，生产不同规格（长、宽、厚）、不同材质的各种保温板材，满足不同消费者的需求。3、生产原料易购，没有地域局限性。主要利用水泥、河沙、粉煤灰、各种保温材料、短切纤维或玻纤布等，经该设备一次性加工成型。生产工艺简单、成本低廉，投资少，见效快。4、设备自动化程度高，操作简单（操作工人经简单培训即可上岗），劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音，无污染，无三废排放。