

煤矿用网线MA纯无氧铜线芯 矿用阻燃网线

产品名称	煤矿用网线MA纯无氧铜线芯 矿用阻燃网线
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联线缆 规格型号:MHSYV 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

简要描述：煤矿用网线MA纯无氧铜线芯 矿用阻燃网线 井下以太bai网交换机的进线口du都是喇叭口，里面是胶堵和压紧垫片。这样才能将进线压紧，不产生失爆

煤矿用网线MA纯无氧铜线芯 矿用阻燃网线应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中，安全信息化数据传输的线，尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用，
我公司的主营产品MHSYV-5 4*2*0.5型号矿用网线，主要用于:坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统

矿用阻燃网线参考标准：MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格：4*2*0.5 8*2*0.5 16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5

矿用阻燃网线4*2*0.5产品结构：导体：单根实心裸铜导体（0.5mm）绝缘：实心聚乙烯，颜色：蓝*白/蓝，橙*白/橙，绿*白/绿，棕*白/棕对绞：

两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰（NEXT）特性成缆：4对绞合,确保优异的近端串扰（NEXT）特性.屏蔽：铝箔+铜线编织，编织密度 60%

外护套：阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用网线MA纯无氧铜线芯 矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构，在现场施工中保证铅封的密实，这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做（如：钢带铠装，钢丝铠装）

剪断：利用压线钳的剪线刀口剪取适当长度的网线。

剥皮：用压线钳的剪线刀口将线头剪齐，再将线头放入剥线刀口，让线头用反挡板，稍微握紧压线钳慢慢旋转，让刀口划开双绞线的保护胶皮，拔下胶皮。（注意：剥与大拇指一样长就行了）【小提示】网线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为水晶头长度，这样可以有效避免剥线过长或过短。剥线过长一则不美观，另一方面因网线不能被水晶头卡住，容易松动；剥线过短，因有存在，太厚，不能*插到水晶头底部，造成水晶头插针不能与网线芯线完好接触，当然也不能制作成功了