

MHYV4*2*0.5矿用网线实拍图以及技术参数

产品名称	MHYV4*2*0.5矿用网线实拍图以及技术参数
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联线缆 规格型号:MHYV 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

简要描述：MHYV4*2*0.5矿用网线实拍图以及技术参数成缆：4对绞合，中心采用十字骨架填充，确保优异的近端串扰（NEXT）特性.分隔层：分隔包带屏蔽：铝箔+镀锡铜线编织，编织密度60%内护套：8.0 mm,LLDPE, LLDPE, 颜色：黑,厚

MHYV4*2*0.5矿用网线实拍图以及技术参数应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中，安全信息化数据传输的线，尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用，
我公司的主营产品MHSYV-5 4*2*0.5型号矿用网线，MHYV4*2*0.5矿用网线实拍图以及技术参数主要用于:坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统

矿用阻燃网线参考标准：MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格：4*2*0.5 8*2*0.5 16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5

矿用阻燃网线4*2*0.5产品结构：导体：单根实心裸铜导体（0.5mm）绝缘：实心聚乙烯，颜色：蓝*白/蓝，橙*白/橙，绿*白/绿，棕*白/棕对绞：

两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰（NEXT）特性成缆：4对绞合,确保优异的近端串扰（NEXT）特性.屏蔽：铝箔+铜线编织，编织密度 60%

外护套：阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构，在现场施工中保证铅封的密实，这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做（如：钢带铠装，钢丝铠装）

用阻燃网线型号是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售矿用阻燃网线型号的制造商之一。

如果想购买此产品请我厂销售部。型号规格导体：1MHYV

4*2*0.5（5类防水网线）包装规格：整轴或打包不支持纸箱 颜色：蓝色1、应用范围：适用

信息网络视频矿井井下等用线缆。*具体用于以下方面：应用场合：1、坑道、平井、竖井

、采煤现场等。2、远程视频监控分布式前端汇集传输系统 100 Base-T4 100 Base-

TX 100 VG-AnyLAN 1000 Base-T(Gigabit Ethernet) 155 Mbps ATM 622 Mbps ATM2、

特性：100 电缆*高传输频率分类；3类电缆-16兆赫（MHZ）5类电缆-100兆赫（MHZ）5

e类电缆-150兆赫（MHZ）6类电缆-250兆赫（MHZ） 局域网络电缆的结构特点是成对线

按一定扭距绞在一起，简称双绞线 双绞线是由相互按一定扭绞合在一起的类似于电话线

的传输媒体，每根线加绝缘层并有色标来标记 成对线的扭绞指在使电磁辐射和外部电磁

干扰减到*小，双绞线按其电气特性进行分类。3、产品参考标准：MT818.14-19994、产品

说明： 导体使用单根或绞合裸软铜线 聚乙烯绝缘 可选择撕裂绳 阻燃蓝色聚氯乙烯

额定温度：70度5、产品明细：型号/规格 护套颜色 包装规格（轴）MHYV 4×2×0.5

蓝色 2000m